

Hydraulic Swing Clamp

油圧スイングクランプ


Model LHA	Model LG/LT
Model LHC	Model LGV
Model LHD	Model TLV-2
Model LHS	Model TLA-2
Model LHV	Model TLB-2
Model LHW	Model TLA-1




強靱なスイング旋回機構で、高剛性・高寿命・高精度

ハイスピード・高剛性・スイング完了位置繰返し精度 $\pm 0.5^\circ$ (LHSのみ $\pm 0.75^\circ$)


動作説明




スイング前
(リリース状態)



下降しながらスイング動作
(LHSは下降せずにスイング
動作を行います)




スイング完了後
垂直に下降開始




動作完了
(クランプ状態)


使用例




加工工程に




繰返し位置精度を要する箇所に



バリ取りに



洗浄工程に



圧入・カシメ工程に



さらに、単動式の Model LGV も追加しました。

1ポート2センシングスイングクランプ

Model LHV

新構造のセンシング機構で自動化設備に最適

1ポートでロック・リリース動作が検知可能なスイングクランプ

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK


ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ
DWA/DWB



NEW エア 1ポートでロック・リリース動作を検知




新製品 新機構

model LHV

1ポート2センシングスイングクランプ

従来品

model LHW



全動作確認で完全自動化を

1ポート2センシングクランプでポート数を削減し
従来より少ないポート数で動作確認が可能。
ロータリジョイントのサイズダウンで設備のコンパクトも。



35MPa 動作確認機能付 スイングクランプ新発売

Model TLV-2


1ポート2センシング機構搭載の動作確認機能付き
35MPa 高圧用油圧複動スイングクランプです。
詳細は弊社 Web サイトをご参照ください。

バリエーション

低圧タイプ MAX. 7MPa					
		Model LHA → P.499	Model LHC → P.533	Model LHD → P.547	Model LHS → P.559
区分		複動	複動 コンパクト	複動 ダブルピストン	複動 水平旋回動作
使用圧力範囲		1.5~7MPa	1.5~7MPa	1.5~6MPa	1.5~7MPa
標準タイプ		外形寸法 → P.507	外形寸法 → P.541	—	外形寸法 → P.567
動作確認	ドグ用両ロッドタイプ  ドグ取付可	外形寸法 → P.509	—	—	★
	エアセンサ対応 マニホールドタイプ  エアセンサ接続可	外形寸法 → P.511	—	—	★
	エアセンサ対応 配管タイプ 	外形寸法 → P.513	—	—	★
	エアセンサ対応 センシングバルブ内蔵タイプ 	—	—	—	—
オプション	クイックチェンジ レバータイプA 	外形寸法 → P.515	外形寸法 → P.543	外形寸法 → P.555	外形寸法 → P.569
	クイックチェンジ レバータイプF 	外形寸法 → P.517	★	—	外形寸法 → P.571
	天秤レバータイプ 	外形寸法 → P.519	★	—	外形寸法 → P.573
	ロングストローク タイプ  ロング	外形寸法 → P.521	—	—	★
	スイング角度選択 タイプ  30° 45° 60°	外形寸法 → P.525	★	—	外形寸法 → P.575
アクセサリ	レバー関連 	LZH-T, LZH-F, LZH-B LZH-A, LZH-W → P.531	LZH-T LZH-A, LZH-W → P.546	LZH-A, LZH-W → P.558	LZH-T, LZH-F, LZH-B LZH-A, LZH-W → P.579
	マニホールド ブロック 	LZY-MD	→ P.1655	—	LZY-MD → P.1655
	スピードコントロールバルブ プラグ関連 	BZL, BZX, JZG, BZS	→ P.1211		

※ ★部の詳細寸法は別途お問い合わせください。

高圧タイプ MAX. 35MPa					
		Model TLA-2 → P.683	Model TLB-2 → P.709	Model TLA-1 → P.727	Model TLV-2 → P.667
区分		複動 上フランジ	複動 下フランジ	単動 (バネリリース) 上フランジ	複動 上フランジ 動作確認機能付
使用圧力範囲		7~35MPa	7~35MPa	7~35MPa	7~35MPa
標準タイプ		外形寸法 → P.691	外形寸法 → P.717	外形寸法 → P.735	外形寸法 → P.679
オプション	天秤レバータイプ 	外形寸法 → P.695	外形寸法 → P.719	—	—
	ロングストローク タイプ  ロング	外形寸法 → P.699	外形寸法 → P.721	—	—
	スイング角度選択 タイプ  30° 45° 60°	外形寸法 → P.703	外形寸法 → P.723	—	—
アクセサリ	レバー関連 	TLZ-L2, TLZ-LB → P.707	TLZ-L2, TLZ-LB → P.725	TLZ-L2, TLZ-LB → P.739	TLZ-L2, TLZ-LB → P.681
	スピードコントロールバルブ プラグ関連 	BZT, JZG	→ P.1211		
	Gネジ継手 	Gネジ継手 (イハラサイエンス社製)			→ P.1677

低圧タイプ MAX. 7MPa		 Model LHV → P.581	 Model LHW → P.599	 Model LG/LT → P.621	 Model LGV → P.651
区分		複動 1ポート2センシング	複動 センシングバルブ内蔵	単動 (パネリリース)	単動 (パネリリース) 動作確認機能付
使用圧力範囲		1.5~7MPa	1.5~7MPa	2.5~7MPa	2.5~7MPa
標準タイプ		—	—	外形寸法 → P.633	—
動作確認	ドグ用両ロッドタイプ 	—	—	—	—
	エアセンサ対応 マニホールドタイプ 	—	—	—	—
	エアセンサ対応 配管タイプ 	—	—	—	—
	エアセンサ対応 センシングバルブ内蔵タイプ	外形寸法 → P.593	外形寸法 → P.611	—	外形寸法 → P.663
オプション	クイックチェンジ レバータイプA 	外形寸法 → P.595	外形寸法 → P.617	外形寸法 → P.635	—
	クイックチェンジ レバータイプF 	—	★	外形寸法 → P.637	—
	天秤レバータイプ 	—	★	外形寸法 → P.639	—
	ロングストローク タイプ 	—	—	外形寸法 → P.641	—
	スイング角度選択 タイプ 	—	★	外形寸法 → P.645	—
アクセサリ	レバー関連 	LZH-T LZH-A, LZH-W → P.598	LZH-T LZH-A, LZH-W → P.620	LZ-LE1, LZ-LE2, LZH-F, LZH-B LZH-A, LZH-W → P.649	LZ-LE1, LZ-LE2 → P.665
	マニホールド ブロック 	—	—	LZ-MS → P.1656	—
	スピードコントロールバルブ プラグ関連 	BZL, BZX, JZG, BZS → P.1211			

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングバイス
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB



ハイパワースイングクランプ 油圧複動タイプ

Model LHE

クランプ力はそのままで、衝撃の2サイズダウン
倍力機構と油圧により強力なクランプ力と保持力を実現。
詳細は P.11 を参照ください。

油圧単動スイングクランプ

Model LG/LT

低圧 (2.5~7MPa)


ハイパワー・ハイスピード



目次

油圧スイングクランプ全般	P.495
動作説明	P.622
形式表示	P.623
仕様	P.625
能力線図	
・ クランプ力線図	P.627
・ 許容動作時間グラフ	P.631
外形寸法	
・ 標準タイプ (LG / LT)	P.633
・ クイックチェンジレバータイプ A (LG-A / LT-A)	P.635
・ クイックチェンジレバータイプ F (LG-F / LT-F)	P.637
・ 天秤レバータイプ (LG-P / LT-P)	P.639
・ ロングストロークタイプ (LG-Q)	P.641
・ スイング角度選択タイプ (LG-Y / LT-Y)	P.645
レバー設計寸法	P.647
アクセサリ	
・ LG / LT用素材スイングレバー	P.649
・ スピードコントロールバルブ・プラグ	P.1211
・ マニホールドブロック (別形式共用品)	P.1656
注意事項	
・ 油圧スイングクランプ注意事項	P.741
・ 共通注意事項	P.1681
・ 取付施工上の注意事項・油圧作動油リスト・油圧シリンダの速度制御回路と注意事項	
・ 取り扱い上の注意事項・保守・点検・保証	

● 動作説明



● 長寿命・高耐久性とトラップ弁

トラップ弁によりバネ室と外部雰囲気とを完全に遮断しています。
クランプ内にクーラントや異物の侵入がなく内部腐食が発生しません。
またベントポートも不要です。

● 軽量・アルミ合金製（LG は除く）

LT0301 ～ LT0751 はアルミ合金製の軽量ボディ採用により、高速搬送や高速割り出しに最適です。また、ジグやマシンのイナーシャ（慣性力）を押さえるため、負荷が軽減されます。

● 優れたクーラント対策


専用設計のダストシールで高圧クーラントでも高いシール性を発揮します。耐薬品性にも優れたシール材を使用し、塩素系クーラント等でも高い耐久性を有します。

● スイングレバーの製作容易（テーパスリーブを標準付属）

テーパスリーブは標準付属品で、スイングレバー製作時の面倒なテーパ加工は不要です。
また、レバー位相決め用ピン溝を使用することにより位相決めが容易です。オプションのクイックチェンジレバータイプでは、レンチ 1 本でレバーの交換が容易に行えます。（右図参照）

● ダイレクトマウント可能なスピードコントロールバルブ

ガスケット配管時（配管方式：C タイプ）にエア抜き機能付きスピードコントロールバルブ（別売）が直付け可能です。



ハイパワーシリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

バレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK


ロケートシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ


カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● 形式表示

ボディ材質: スチール



ボディ材質: アルミ合金




1 ボディ材質・ボディサイズ

LG030 : $\phi D=30\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG036 : $\phi D=36\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG040 : $\phi D=40\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG048 : $\phi D=48\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG055 : $\phi D=55\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG065 : $\phi D=65\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG075 : $\phi D=75\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG090 : $\phi D=90\text{mm}$ ボディ材質 スチール
LG105 : $\phi D=105\text{mm}$ ボディ材質 スチール

LT030 : $\phi D=30\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT036 : $\phi D=36\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT040 : $\phi D=40\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT048 : $\phi D=48\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT055 : $\phi D=55\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT065 : $\phi D=65\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金
LT075 : $\phi D=75\text{mm}$ ボディ材質 アルミ合金

※ LGのボディサイズは030～105
 LTのボディサイズは030～075 となります。




2 デザインNo.

1 : 製品のバージョン情報です。

3 配管方式


C : ガasketタイプ (Gネジプラグ付)
S : 配管タイプ (Rcネジ)

※ スピードコントロールバルブ (BZL-A) は別売りです。
 LG/LTにスピードコントロールバルブを使用する場合
 メーターインを使用してください。
 弊社製品の場合、BZL □ -Aを使用してください。
 P.1211を参照ください。



ガスケットタイプ

Gネジプラグ付
 スピコン取付可
 (スピコン(BZL-A)
 は別途手配)




配管タイプ

Rcネジ
 ガスケットポート無

4 ロック時スイング方向

- R : 時計廻り
- L : 反時計廻り



5 オプション

無記号 : なし(標準:テーパーロックレバータイプ)

A : クイックチェンジレバータイプ A

F : クイックチェンジレバータイプ F

P : 天秤レバータイプ

Q□ : ロングストロークタイプ
(□内はロックストローク値(外形寸法参照))

Y□ : スイング角度選択タイプ
(Y30 : 30° / Y45 : 45° / Y60 : 60°)

※ ロングストロークタイプはLG(ボディ材質: スチール)のみとなります。

※ オプションの組合せ時は、別途お問い合わせください。

仕様

形式		LG0301 LT0301			LG0361 LT0361			LG0401 LT0401			LG0481 LT0481			LG0551 LT0551								
ロックシリンダ面積		cm ²	2.67			4.0			5.5			7.5			10.3							
シリンダ内径 ※1		mm	22			27			32			38			44							
ロッド径 ※1		mm	12			15			18			22			25							
クランプ力 (計算式) ※2 kN	5 無記号/A/F/Y□ 選択時		$F = \frac{P - 1.01}{3.75 + 0.018 \times L}$			$F = \frac{P - 1.29}{2.85 + 0.0124 \times L}$			$F = \frac{P - 1.22}{2.04 + 0.0084 \times L}$			$F = \frac{P - 1.09}{1.45 + 0.0044 \times L}$			$F = \frac{P - 1.22}{1.07 + 0.0033 \times L}$							
	5 P 選択時		$F_1 = (L_2/L_3) \times (0.27 \times P - 0.27)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (0.27 \times P - 0.27)$			$F_1 = (L_2/L_3) \times (0.40 \times P - 0.52)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (0.40 \times P - 0.52)$			$F_1 = (L_2/L_3) \times (0.55 \times P - 0.69)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (0.55 \times P - 0.69)$			$F_1 = (L_2/L_3) \times (0.75 \times P - 0.83)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (0.75 \times P - 0.83)$			$F_1 = (L_2/L_3) \times (1.03 \times P - 1.29)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (1.03 \times P - 1.29)$							
5 無記号/A/F/P 選択時	全ストローク		mm		10.5			12.5			13			14			16.5					
	スイングストローク(90°)		mm		4.5			4.5			5			6			6.5					
	ロックストローク		mm		6			8			8			8			10					
	スイング角度精度				90° ±3°																	
	ロックスイング完了位置繰返し精度				± 1°			±0.5°														
	戻しバネ力 kN		max. min.		0.29 0.21			0.58 0.33			0.76 0.45			0.89 0.59			1.41 0.83					
5 Q□ 選択時 ※3	オプション形式				－			Q15			Q15 Q30		Q15 Q30		Q15 Q30		Q15 Q30					
	全ストローク		mm		－			22.5			24 39		26 41		27 42		27 42					
	スイングストローク(90°)		mm		－			7.5			9 9		11 11		12 12		12 12					
	ロックストローク		mm		－			15			15 30		15 30		15 30		15 30					
	スイング角度精度				－			90° ±3°														
	ロックスイング完了位置繰返し精度				－			±0.5°														
5 Y□ 選択時	戻しバネ力 kN		max. min.		－ －			0.47 0.22			0.6 0.6		0.72 0.73		0.88 0.88		0.9 0.9					
	オプション形式				Y30 Y45 Y60			Y30 Y45 Y60			Y30 Y45 Y60			Y30 Y45 Y60			Y30 Y45 Y60					
	全ストローク		mm		8.1 8.7 9.3			10.2 10.8 11.3			10.3 11 11.7			10.9 11.7 12.4			13 13.9 14.8					
	スイングストローク		mm		2.1 2.7 3.3			2.2 2.8 3.3			2.3 3 3.7			2.9 3.7 4.4			3 3.9 4.8					
	ロックストローク		mm		6 6 6			8 8 8			8 8 8			8 8 8			10 10 10					
	スイング角度精度				30°±3° 45°±3° 60°±3°			30°±3° 45°±3° 60°±3°			30°±3° 45°±3° 60°±3°			30°±3° 45°±3° 60°±3°			30°±3° 45°±3° 60°±3°					
ロックスイング完了位置繰返し精度				± 1°			±0.5°															
戻しバネ力 kN		max. min.		0.29 0.29 0.29 0.23 0.23 0.22			0.58 0.58 0.58 0.38 0.36 0.35			0.76 0.76 0.76 0.51 0.49 0.48			0.76 0.89 0.89 0.66 0.64 0.63			0.89 1.41 1.41 0.92 0.92 0.89						
最高使用圧力		MPa		7																		
最低作動圧力 ※4		MPa		2.5																		
耐圧		MPa		10.5																		
使用温度		℃		0 ～ 70																		
使用流体				ISO-VG-32相当 一般作動油																		

注意事項 ※1. クランプ力は、シリンダ内径、ロッド径より算出できません。クランプ力線図を参照ください。


※2. F, F1, F2: クランプ力(kN)、P: 供給油圧(MPa)、

L, L1, L2: ピストン中心からクランプポイントまでの距離(mm)、L3: (mm)。

※3. Q□(ロングストロークタイプ)はLG(ボディ材質: スチール)のみとなります。

※4. 無負荷でクランプが動作する最低圧力を示します。

1. シリンダ容量、質量は外形寸法を参照願います。



形式		LG0651 LT0651		LG0751 LT0751		LG0901			LG1051						
ロックシリンダ面積		cm ²	14.2		21.3		30.7			42.7					
シリンダ内径 ※1		mm	52		63		77			92					
ロッド径 ※1		mm	30		35.5		45			55					
クランプ力 (計算式) ※2	kN	5 無記号/A/F/Y□ 選択時	$F = \frac{P - 1.22}{0.77 + 0.0020 \times L}$		$F = \frac{P - 0.97}{0.51 + 0.0012 \times L}$		$F = \frac{P - 0.87}{0.36 + 0.0008 \times L}$			$F = \frac{P - 1.00}{0.26 + 0.0004 \times L}$					
		5 P 選択時	$F_1 = (L_2/L_3) \times (1.42 \times P - 1.62)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (1.42 \times P - 1.62)$		$F_1 = (L_2/L_3) \times (2.13 \times P - 2.10)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (2.13 \times P - 2.10)$		$F_1 = (L_2/L_3) \times (3.07 \times P - 2.73)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (3.07 \times P - 2.73)$			$F_1 = (L_2/L_3) \times (4.27 \times P - 4.39)$ $F_2 = (L_1/L_3) \times (4.27 \times P - 4.39)$					
5 無記号/A/F/P 選択時		全ストローク	mm		18		21.5		23		28.5				
		スイングストローク(90°)	mm		8		9.5		11		12.5				
		ロックストローク	mm		10		12		12		16				
		スイング角度精度	90° ±3°												
		ロックスイング完了位置繰返し精度	±0.5°												
		戻しバネ力	max.	1.75		2.26		2.93		4.76					
	kN	min.	1.08		1.43		1.80		2.81						
5 Q□ 選択時 ※3		オプション形式	Q15	Q30	Q20	Q30	—								
		全ストローク	mm	29	44	35	45	—							
		スイングストローク(90°)	mm	14	14	15	15	—							
		ロックストローク	mm	15	30	20	30	—							
		スイング角度精度	90° ±3°						—						
		ロックスイング完了位置繰返し精度	±0.5°						—						
		戻しバネ力	max.	1.08	1.07	1.66	1.66	—							
	kN	min.	0.67	0.67	0.97	0.97	—								
5 Y□ 選択時		オプション形式	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	
		全ストローク	mm	13.8	14.8	15.9	16.5	17.7	19	17.3	18.7	20.1	22	23.6	25.2
		スイングストローク	mm	3.8	4.8	5.9	4.5	5.7	7	5.3	6.7	8.1	6	7.6	9.2
		ロックストローク	mm	10	10	10	12	12	12	12	12	12	16	16	16
		スイング角度精度	30° ±3°	45° ±3°	60° ±3°	30° ±3°	45° ±3°	60° ±3°	30° ±3°	45° ±3°	60° ±3°	30° ±3°	45° ±3°	60° ±3°	
		ロックスイング完了位置繰返し精度	±0.5°												
		戻しバネ力	max.	1.75	1.75	1.75	2.26	2.26	2.26	2.93	2.93	2.93	4.76	4.76	4.76
	kN	min.	1.23	1.20	1.16	1.62	1.58	1.53	2.08	2.01	1.94	3.25	3.15	3.04	
最高使用圧力		MPa	7												
最低作動圧力 ※4		MPa	2.5												
耐圧		MPa	10.5												
使用温度		℃	0 ～ 70												
使用流体			ISO-VG-32相当 一般作動油												

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LPW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK


ロケートシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● クランプ力線図

※ LG/LT□□1-□□-P：天秤レバータイプの場合は、本クランプ力線図とは異なります。
仕様の計算式より別途算出願います。



適用形式

LG □
LT □

1 - C S R L

無記号
A
F
Q
Y

1 ボディ材質
ボディサイズ

5 オプション
無記号/A/F/Q/Y□選択時

(例) LG0481/LT0481を使用の場合


供給油圧5.0MPa、レバー長さL=50mmの時、クランプ力は約2.3kNとなります。

注意事項


1. 本表およびグラフは、クランプ力 (kN) と供給油圧 (MPa) の関係を示します。
2. シリンダ出力 (L=0 時) は各仕様欄の計算式では求められません。
3. 供給油圧や取付姿勢等の条件により、慣性モーメントの大きいレバーではスイング動作ができない場合があります。
4. クランプ力は、レバーが水平位置でロックした時の能力を示します。
5. クランプ力はレバー長さにより変化します。レバー長さに 適した供給油圧で使用してください。
6. 使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
7. 本表およびグラフは参考値のため、詳細はクランプ力計算式から算出願います。

※1. F: クランプ力 (kN)、P: 供給油圧 (MPa)、L: レバー長さ (mm) を示します。


LG0301/LT0301		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P-1.01) / (3.75+0.018 \times L)$										最大レバー長さ (L) (mm)
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲										
		レバー長さL(mm)										
		L=30	L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=100	L=120			
7	1.6	1.4								35		
6.5	1.5	1.3								38		
6	1.3	1.2	1.1							43		
5.5	1.2	1.1	1.0							49		
5	1.1	0.9	0.9	0.9						57		
4.5	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7					68		
4	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6			83		
3.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4		109		
3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	120		
2.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	120		
最高使用圧力 (MPa)		7.0	6.3	5.4	4.8	4.4	4.1	3.6	3.4			



LG0361/LT0361		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P-1.29) / (2.85+0.0124 \times L)$										最大レバー長さ (L) (mm)
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲										
		レバー長さL(mm)										
		L=30	L=40	L=50	L=60	L=80	L=100	L=120	L=150			
7	2.3	1.8	1.7	1.7						56		
6.5	2.1	1.6	1.6	1.5	1.5					63		
6	1.9	1.5	1.4	1.4	1.3					72		
5.5	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1				84		
5	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9			100		
4.5	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7		124		
4	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	150		
3.5	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	150		
3	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	150		
2.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	150		
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	6.7	5.7	5.0	4.6	4.1			






LG0401/LT0401		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P-1.22) / (2.04+0.0084 \times L)$										最大レバー長さ (L) (mm)
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲										
		レバー長さL(mm)										
		L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=100	L=120	L=150			
7	3.2	2.4	2.4	2.3	2.2					71		
6.5	2.9	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0				81		
6	2.6	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8				92		
5.5	2.3	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5			108		
5	2.1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2		130		
4.5	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	150		
4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	150		
3.5	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	150		
3	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	150		
2.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	150		
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	5.7	5.2	4.7			



LG0481/LT0481		クランプ力計算式 ※1 (kN) $F = (P - 1.09) / (1.45 + 0.0044 \times L)$							
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲							
		レバー長さL(mm)							
		L=50	L=60	L=70	L=80	L=100	L=120	L=140	L=150
7	4.4	3.5	3.5	3.4	3.3				89
6.5	4.0	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9			100
6	3.7	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6			114
5.5	3.3	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.2		132
5	2.9	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	150
4.5	2.5	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	150
4	2.2	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	150
3.5	1.8	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	150
3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	150
2.5	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	150
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	5.8	5.3	5.1


LG0551/LT0551		クランプ力計算式 ※1 (kN) $F = (P - 1.22) / (1.07 + 0.0033 \times L)$							
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲							
		レバー長さL(mm)							
		L=50	L=60	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	L=200
7	5.9	4.7	4.6	4.3	4.1				102
6.5	5.4	4.3	4.2	4.0	3.8				115
6	4.9	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3			132
5.5	4.4	3.5	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8		156
5	3.9	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	188
4.5	3.3	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	190
4	2.8	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	160
3.5	2.3	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	130
3	1.8	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	100
2.5	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	70
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	5.8	5.4	4.9

LG0651/LT0651		クランプ力計算式 ※1 (kN) $F = (P - 1.22) / (0.77 + 0.0020 \times L)$							
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) ■内は使用不可範囲							
		レバー長さL(mm)							
		L=50	L=60	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	L=200
7	8.3	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7			126
6.5	7.6	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2	5.0		142
6	6.9	5.5	5.4	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	163
5.5	6.2	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	191
5	5.5	4.3	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.5	200
4.5	4.8	3.8	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	200
4	4.1	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	200
3.5	3.4	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	200
3	2.6	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	150
2.5	1.9	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	100
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	6.1	5.4



● クランプ力線図

※ LG/LT□□1-□□-P：天秤レバータイプの場合は、本クランプ力線図とは異なります。
仕様の計算式より別途算出願います。



適用形式

LG □ □
LT □ □

1 - C S

R L

無記号
A
F
Q
Y

1 ボディ材質
ボディサイズ

5 オプション
無記号/A/F/Q/Y□選択時

(例) LG0751/LT0751を使用の場合


供給油圧5.0MPa、レバー長さL=50mmの時、クランプ力は約7.1kNとなります。

注意事項


1. 本表およびグラフは、クランプ力 (kN) と供給油圧 (MPa) の関係を示します。
2. シリンダ出力 (L=0 時) は各仕様欄の計算式では求められません。
3. 供給油圧や取付姿勢等の条件により、慣性モーメントの大きいレバーではスイング動作ができない場合があります。
4. クランプ力は、レバーが水平位置でロックした時の能力を示します。
5. クランプ力はレバー長さにより変化します。レバー長さに 適した供給油圧で使用してください。
6. 使用不可範囲で使用されますと、変形・かじり・油漏れ等の原因になります。
7. 本表およびグラフは参考値のため、詳細はクランプ力計算式から算出願います。

※1. F: クランプ力 (kN)、P: 供給油圧 (MPa)、L: レバー長さ (mm) を示します。


LG0751/LT0751		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P - 0.97) / (0.51 + 0.0012 \times L)$									
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) レバー長さL(mm)								最大レバー長さ (L) (mm)	
		L=50	L=60	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	L=200		
7	12.8	10.6	10.4	10.0	9.6	9.2				134	
6.5	11.7	9.7	9.5	9.1	8.8	8.5	8.2			150	
6	10.7	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.2		171	
5.5	9.6	8.0	7.8	7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	6.0	199	
5	8.6	7.1	6.9	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.4	200	
4.5	7.5	6.2	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.7	200	
4	6.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.0	200	
3.5	5.4	4.4	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	200	
3	4.3	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.9	2.7	200	
2.5	3.2	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.0	200	
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.3	5.5		



LG0901		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P - 0.87) / (0.36 + 0.0008 \times L)$									
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) レバー長さL(mm)								■内は使用不可範囲	最大レバー長さ (L) (mm)
		L=60	L=75	L=100	L=120	L=140	L=170	L=200	L=250		
7	18.8	15.0	14.6	13.9	13.4	13.0	12.4			180	
6.5	17.2	13.8	13.4	12.8	12.4	11.9	11.4	10.8		203	
6	15.7	12.6	12.2	11.7	11.3	10.9	10.3	9.9		234	
5.5	14.2	11.4	11.0	10.5	10.2	9.8	9.3	8.9	8.3	250	
5	12.6	10.1	9.8	9.4	9.1	8.8	8.3	7.9	7.4	250	
4.5	11.1	8.9	8.6	8.3	8.0	7.7	7.3	7.0	6.5	250	
4	9.6	7.7	7.5	7.1	6.9	6.6	6.3	6.0	5.6	250	
3.5	8.0	6.5	6.3	6.0	5.8	5.6	5.3	5.1	4.7	250	
3	6.5	5.2	5.1	4.8	4.7	4.5	4.3	4.1	3.8	250	
2.5	4.9	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	3.1	2.9	250	
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	5.8		



LG1051		クランプ力計算式 ※ ¹ (kN) $F = (P - 1.00) / (0.26 + 0.0004 \times L)$									
供給油圧 (MPa)	シリンダ出力 (kN)	クランプ力(kN) レバー長さL(mm)								最大レバー長さ (L) (mm)	
		L=80	L=100	L=120	L=140	L=170	L=200	L=250	L=300		
7	25.5	20.6	20.0	19.5	19.0	18.3	17.7			236	
6.5	23.4	18.8	18.3	17.9	17.4	16.8	16.2	15.3		267	
6	21.2	17.1	16.7	16.2	15.8	15.2	14.7	13.9	13.2	300	
5.5	19.1	15.4	15.0	14.6	14.2	13.7	13.2	12.5	11.8	300	
5	17.0	13.7	13.3	13.0	12.7	12.2	11.8	11.1	10.5	300	
4.5	14.8	12.0	11.7	11.4	11.1	10.7	10.3	9.7	9.2	300	
4	12.7	10.3	10.0	9.7	9.5	9.2	8.8	8.3	7.9	300	
3.5	10.6	8.6	8.3	8.1	7.9	7.6	7.4	6.9	6.6	300	
3	8.4	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.6	5.3	300	
2.5	6.3	5.1	5.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.2	4.0	300	
最高使用圧力 (MPa)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.1		



 MEMO

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カブラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スインクランプ
LHA 
LHC 
LHD 
LHS 
LHV 
LHW 
LG/LT 
LGV 
TLV-2 
TLA-2 
TLB-2 
TLA-1 

リンククランプ
LKA 
LKC 
LKK 
LKV 
LKW 
LJ/LM 
LJV 
TMV-2 
TMA-2 
TMA-1 
LFA/LPW 

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケットピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ


カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● 許容動作時間グラフ


スイング動作時間の調整

本グラフは、レバー慣性モーメントに対する許容動作時間を示します。
使用するレバーの慣性モーメントにより、
動作時間がグラフに示す動作時間より遅くなるように調整してください。


動作速度が速すぎると、停止精度の悪化や内部部品の損傷を招く原因
となります。




LG0301/LT0301




LG0361/LT0361




LG0401/LT0401




LG0481/LT0481




LG0551/LT0551




LG0651/LT0651




LG0751/LT0751



LG0901



LG1051



注意事項

- ※1. 素材レバー(LZ□-LE2)の慣性モーメントを示します。
- ※2. レバーの慣性モーメントが小さい場合でも、最短90°スイング動作時間は0.3秒としてください。
 1. 本グラフは、ピストンロッドが等速で動作した場合のレバー慣性モーメントに対する許容動作時間を示します。
 2. 供給油圧・流量やレバーの取付姿勢により、慣性モーメントの大きなレバーではスイング動作が出来ない場合があります。
 3. レバー慣性モーメントによる90°スイング動作時間が、上記グラフに示す時間以上になるよう調整してください。
 4. クランプを横取付した場合、リリース時にレバーが自重回転する際にレバー重量により回転速度が上記許容時間より早くなり、クランプを破損する場合があります。その場合はスピードコントロールバルブによりメータアウトでの速度調整をお願いします。(油圧シリンダの速度制御については、P.1682を参照ください。)
 5. 動作時間が短すぎると、停止精度の悪化や内部部品の損傷を招く原因となります。
 6. 本グラフ以外の条件でご使用の場合はお問い合わせください。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングバイス
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

(許容動作時間グラフの読み方)


LG0481/LT0481を使用の場合

慣性モーメント 0.003kg・m²のレバーを使用時

①90°スイング動作時間 : 約0.56秒

②全動作時間 : 約1.30秒


1. 全動作時間は、フルストローク時の許容動作時間を示します。
2. 動作時間は、計算式より算出願います。



慣性モーメントの求め方 (概算式)


I : 慣性モーメント (kg・m²) L,L₁,L₂,K,b : 長さ (m) m,m₁,m₂,m₃ : 質量 (kg)

- ① 長方形板(直方体)で、
回転軸が板に垂直で一端




$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12}$$

- ② 長方形板(直方体)で、
回転軸が板に垂直で重心位置



$$I = m \frac{L^2 + b^2}{12}$$

- ③ レバー先端に負荷がある



$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12} + m_3 K^2 + m_3 \frac{L_2^2 + b^2}{12}$$




全動作時間計算式

$$\text{全動作時間 (sec)} = 90^\circ \text{スイング動作時間 (sec)} \times \frac{\text{全ストローク(mm)}}{\text{スイングストローク(mm)}}$$


外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)

※ 本図は LG-CR および LT-CR のリリース状態を示します。



取付部加工寸法




注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φDの深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。

配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)


※ 本図は LG-SR および LT-SR のリリース状態を示します。



注意事項

- ※1. レバー位相決め用溝は、ロック時にポート側を向きます。
- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

● 形式表示



(形式例：LG0901-SL、LT0551-CR)

- 1 ボディ材質・ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (無記号選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

(mm)

形式	LG0301-□□ LT0301-□□	LG0361-□□ LT0361-□□	LG0401-□□ LT0401-□□	LG0481-□□ LT0481-□□	LG0551-□□ LT0551-□□	LG0651-□□ LT0651-□□	LG0751-□□ LT0751-□□	LG0901-□□	LG1051-□□
全ストローク	10.5	12.5	13	14	16.5	18	21.5	23	28.5
スイングストローク(90°)	4.5	4.5	5	6	6.5	8	9.5	11	12.5
ロックストローク	6	8	8	8	10	10	12	12	16
A	95.5	103.5	111	121	137.5	145	171.5	185	223.5
B	45.5	49	54	61	69	81	92	107	122
C	34	40	45	51	60	70	80	95	110
D	30	36	40	48	55	65	75	90	105
E	68	73	75	80	87	93	108	114	138
F	43	48	50	52	59	63	71	74	88
Fu	52.5	55.5	61	69	78.5	82	100.5	111	135.5
G	25	25	25	28	28	30	37	40	50
H	26	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67
J	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
Kx	30	31.4	34	40	47	55	63	75	88
Ky	23	31.4	34	40	47	55	63	75	88
L	57	63	68	73	80	94	106	126	147
M	11	11	11	13	12	13	16	16	21
Nx	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
Ny	3	5	5	0	0	0	0	0	0
P	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Q	7.5	7.5	9.5	9.5	11	11	14	17.5	20
R	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
S	15.5	18	17	18.5	17	18	22	22	29
T	12.5	14.5	15	16	18.5	20	23.5	25	30.5
U	12	15	18	22	25	30	35.5	45	55
V	9	9	12	14	20	20	26	32	38
W	6	7	9	11	12	12	14	14	17
X(呼び×ピッチ)	M8×1	M10×1	M12×1.5	M16×1.5	M18×1.5	M22×1.5	M28×1.5	M36×1.5	M45×1.5
Y	3	4	5	6	8	10	10	14	14
Z(面取り)	C3	C2	C3	C3	(φ80)	(φ94)	(φ106)	(φ126)	(φ147)
AA	14	19	22	24	30	36	41	50	60
AB	4.8	5.8	7	9	10	10	12	12	15
AC	3	4	5	6	7	7	8	8	10
AD	10.9	13.8	16.6	20.5	22.9	27.9	32.8	41.7	51.1
AE	15.5	21.2	24.5	26.5	33	40	45	55	66
BA	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
BB	13.5	17	20	25	28	34	40	49	60
CA	4	5	6	8	9	11	14	18	22.5
CB	4	4	5.3	5.3	5.3	7.5	7.5	9.5	9.5
CC	3 ^{+0.014} ₀	3 ^{+0.014} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	8 ^{+0.022} ₀	8 ^{+0.022} ₀
EA	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12
JA	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5
JB	14	14	14	14	14	19	19	22	22
Gネジブラゲ -Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8
Oリング(-Cタイプ)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N
推奨配管内径 ^{※7}	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8	φ8	φ12	φ12
油圧ポート -Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
シリンダ容量 cm ³	2.8	4.9	7.1	10.6	17	25.5	45.7	70.5	121.7
質量 ^{※8} kg	LG 時	0.45	0.6	0.9	1.2	1.7	2.6	3.9	8.9
	LT 時	0.25	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	—

注意事項

※7. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。

※8. ナット・テーパースリーブを含む、スイングクランプ単体の質量を示します。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

- LHA [複動](#)
- LHC [複動](#)
- LHD [複動](#)
- LHS [複動](#)
- LHV [複動](#)
- LHW [複動](#)
- LG/LT [単動](#)
- LGV [単動](#)
- TLV-2 [複動](#)
- TLA-2 [複動](#)
- TLB-2 [複動](#)
- TLA-1 [単動](#)

リンククランプ

- LKA [複動](#)
- LKC [複動](#)
- LKK [複動](#)
- LKV [複動](#)
- LKW [複動](#)
- LJ/LM [単動](#)
- LJV [単動](#)
- TMV-2 [複動](#)
- TMA-2 [複動](#)
- TMA-1 [単動](#)
- LFA/LFW [複動](#)

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC

リフトシリンダ

- LLV
- LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ

- FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

バレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

ロケートシリンダ

- VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ




カスタムメイド
パネシリンダ

- DWA/DWB

● 外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)


※ 本図は LG-CR-A および LT-CR-A のリリース状態を示します。




注意事項

- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

※1. レバー位相決め用溝詳細



● 取付部加工寸法




注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φDの深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。


● 配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)

※ 本図は LG-SR-A および LT-SR-A のリリース状態を示します。



● 形式表示



(形式例：LG0901-SL-A、LT0551-CR-A)

- 1 ボディ材質・ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (A選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

(mm)

形式	LG0301-□□-A LT0301-□□-A	LG0361-□□-A LT0361-□□-A	LG0401-□□-A LT0401-□□-A	LG0481-□□-A LT0481-□□-A	LG0551-□□-A LT0551-□□-A	LG0651-□□-A LT0651-□□-A	LG0751-□□-A LT0751-□□-A	LG0901-□□-A	LG1051-□□-A
全ストローク	10.5	12.5	13	14	16.5	18	21.5	23	28.5
スイングストローク(90°)	4.5	4.5	5	6	6.5	8	9.5	11	12.5
ロックストローク	6	8	8	8	10	10	12	12	16
A	100.5	111.5	117	128	141.5	153	177.5	194	230.5
B	45.5	49	54	61	69	81	92	107	122
C	34	40	45	51	60	70	80	95	110
D	30	36	40	48	55	65	75	90	105
E	68	73	75	80	87	93	108	114	138
F	43	48	50	52	59	63	71	74	88
Fu	57.5	63.5	67	76	82.5	90	106.5	120	142.5
G	25	25	25	28	28	30	37	40	50
H	26	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67
J	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
Kx	30	31.4	34	40	47	55	63	75	88
Ky	23	31.4	34	40	47	55	63	75	88
L	57	63	68	73	80	94	106	126	147
M	11	11	11	13	12	13	16	16	21
Nx	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
Ny	3	5	5	0	0	0	0	0	0
P	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Q	7.5	7.5	9.5	9.5	11	11	14	17.5	20
R	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
S	15.5	18	17	18.5	17	18	22	22	29
U	12	15	18	22	25	30	35.5	45	55
Z(面取り)	C3	C2	C3	C3	(φ80)	(φ94)	(φ106)	(φ126)	(φ147)
CA	4.3	4.8	5.8	7.8	8.8	10.5	12.5	17.5	22.5
CB	10.25	12	15	16	17.5	21.5	21.5	26	26
CC	2.5 ^{+0.028 +0.014}	3 ^{+0.028 +0.014}	4 ^{+0.038 +0.020}	4 ^{+0.038 +0.020}	4 ^{+0.038 +0.020}	6 ^{+0.038 +0.020}	6 ^{+0.038 +0.020}	8 ^{+0.047 +0.025}	8 ^{+0.047 +0.025}
EA	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12
SA	20	24	27	32	36	40	46	55	62
SB	12.5	14.5	15	16	18.5	20	23.5	25	30.5
SC(呼び×深さ)	M4×0.7×7	M4×0.7×7	M5×0.8×8	M5×0.8×8	M6×11	M6×11	M8×13	M10×15	M10×15
JA	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5
JB	14	14	14	14	14	19	19	22	22
Gネジブラゲ -Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8
Oリング(-Cタイプ)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N
ストッパ兼位相決め用ピン	φ2.5(m6)×6	φ3(m6)×8	φ4(m6)×10	φ4(m6)×12	φ4(m6)×14	φ6(m6)×14	φ6(m6)×16	φ8(m6)×20	φ8(m6)×22
推奨配管内径 ^{※7}	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8	φ8	φ12	φ12
油圧ポート -Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
シリンダ容量 cm ³	2.8	4.9	7.1	10.6	17	25.5	45.7	70.5	121.7
質量 ^{※8}	LG 時	0.45	0.6	0.9	1.2	1.7	2.6	3.9	8.9
	LT 時	0.25	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	—

注意事項

- ※7. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。
- ※8. 締結キット、スイングレバーを含まないスイングクランプ単体の質量を示します。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングバイス
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張クレーンピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

クレーンシリンダ
VFP




ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB


● 外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)


※ 本図は LG-CR-F および LT-CR-F のリリース状態を示します。



※1. レバー位相決め用溝詳細



● 取付部加工寸法




注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φDの深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。

● 配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)


※ 本図は LG-SR-F および LT-SR-F のリリース状態を示します。



注意事項

- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

● 形式表示



(形式例：LG0901-SL-F、LT0551-CR-F)

- 1 ボディ材質・ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (F選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

形式		LG0301-□□-F	LG0361-□□-F	LG0401-□□-F	LG0481-□□-F	LG0551-□□-F	LG0651-□□-F	LG0751-□□-F	LG0901-□□-F	LG1051-□□-F
		LT0301-□□-F	LT0361-□□-F	LT0401-□□-F	LT0481-□□-F	LT0551-□□-F	LT0651-□□-F	LT0751-□□-F		
全ストローク		10.5	12.5	13	14	16.5	18	21.5	23	28.5
スイングストローク(90°)		4.5	4.5	5	6	6.5	8	9.5	11	12.5
ロックストローク		6	8	8	8	10	10	12	12	16
A		96.5	109.5	115	126	139.5	153	177.5	194	228.5
B		45.5	49	54	61	69	81	92	107	122
C		34	40	45	51	60	70	80	95	110
D		30	36	40	48	55	65	75	90	105
E		68	73	75	80	87	93	108	114	138
F		43	48	50	52	59	63	71	74	88
Fu		53.5	61.5	65	74	80.5	90	106.5	120	140.5
G		25	25	25	28	28	30	37	40	50
H		26	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67
J		19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
Kx		30	31.4	34	40	47	55	63	75	88
Ky		23	31.4	34	40	47	55	63	75	88
L		57	63	68	73	80	94	106	126	147
M		11	11	11	13	12	13	16	16	21
Nx		20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
Ny		3	5	5	0	0	0	0	0	0
P		3	3	3	3	3	5	5	5	5
Q		7.5	7.5	9.5	9.5	11	11	14	17.5	20
R		4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
S		15.5	18	17	18.5	17	18	22	22	29
U		12	15	18	22	25	30	35.5	45	55
Z(面取り)		C3	C2	C3	C3	(φ80)	(φ94)	(φ106)	(φ126)	(φ147)
CA		4	5	5.8	7.8	9	10	13.25	17.5	22.5
CB		4.25	5	6.5	6.5	7	9.5	9.5	13	13.5
CC		2.5 ^{+0.014} ₀	3 ^{+0.014} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	8 ^{+0.022} ₀	8 ^{+0.022} ₀
EA		M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12
FA		10.5	13.5	16	19.5	22	26	31	39.5	48
FB		8	11	12.5	15	17	20	23	27.5	30
FC		20.5	25.5	27.5	31	35.5	40	46.5	52.5	60.5
JA		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5
JB		14	14	14	14	14	19	19	22	22
Gネジプラグ	-Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8
Oリング(-Cタイプ)		OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N
推奨配管内径※7		φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8	φ8	φ12	φ12
油圧ポート	-Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
シリンダ容量		cm ³	2.8	4.9	7.1	10.6	17	25.5	45.7	121.7
質量	kg	LG時	0.45	0.6	0.9	1.2	1.7	2.6	3.9	5.4
	kg	LT時	0.25	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	-

注意事項

※7. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ポートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP




ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)


※ 本図は LG-C□-P および LT-C□-P のリリース状態を示します。



注意事項

- ※1. レバーの姿勢保持が必要な場合、ロッド先端のネジ (PH ネジ) を利用してください。
- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。


取付部加工寸法



注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φD の深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。

天秤レバー参考図




注意事項

1. レバー、ボルト、レバーピン、トメワ、レバー姿勢保持用板バネは付属しておりません。お客様にて設計・手配願います。


配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)

※ 本図は LG-S□-P および LT-S□-P のリリース状態を示します。



● 形式表示



(形式例：LG0901-SL-P、LT0551-CR-P)

- 1 ボディ材質・ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (P選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

形式	(mm)									
	LG0301-□□-P LT0301-□□-P	LG0361-□□-P LT0361-□□-P	LG0401-□□-P LT0401-□□-P	LG0481-□□-P LT0481-□□-P	LG0551-□□-P LT0551-□□-P	LG0651-□□-P LT0651-□□-P	LG0751-□□-P LT0751-□□-P	LG0901-□□-P	LG1051-□□-P	
全ストローク	10.5	12.5	13	14	16.5	18	21.5	23	28.5	
スイングストローク(90°)	4.5	4.5	5	6	6.5	8	9.5	11	12.5	
ロックストローク	6	8	8	8	10	10	12	12	16	
A	95.5	103.5	111	121	137.5	145	171.5	185	223.5	
B	45.5	49	54	61	69	81	92	107	122	
C	34	40	45	51	60	70	80	95	110	
D	30	36	40	48	55	65	75	90	105	
E	68	73	75	80	87	93	108	114	138	
F	43	48	50	52	59	63	71	74	88	
Fu	52.5	55.5	61	69	78.5	82	100.5	111	135.5	
G	25	25	25	28	28	30	37	40	50	
H	26	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67	
J	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55	
Kx	30	31.4	34	40	47	55	63	75	88	
Ky	23	31.4	34	40	47	55	63	75	88	
L	57	63	68	73	80	94	106	126	147	
M	11	11	11	13	12	13	16	16	21	
Nx	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60	
Ny	3	5	5	0	0	0	0	0	0	
P	3	3	3	3	3	5	5	5	5	
Q	7.5	7.5	9.5	9.5	11	11	14	17.5	20	
R	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14	
S	15.5	18	17	18.5	17	18	22	22	29	
U	12	15	18	22	25	30	35.5	45	55	
Z(面取り)	C3	C2	C3	C3	(φ80)	(φ94)	(φ106)	(φ126)	(φ147)	
EA	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	
PA	6	7	8	10	12	14	16	22	26	
PB	11	13.5	16	20	23	28	33.5	43	53	
PC	5 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	8 ^{+0.022} ₀	10 ^{+0.022} ₀	13 ^{+0.027} ₀	13 ^{+0.027} ₀	16 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	
PD	6.5	7	8	10	12	15	16.5	20	24	
PE	14	15.5	20	23.5	29	30.5	38.5	44.5	53.5	
PF	15	16	21	25	30.5	32	40	46	55	
PG	12.5	14.5	15	16	20	20	23.5	25	30.5	
PH	M3×0.5	M3×0.5	M3×0.5	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M8	
JA	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
JB	14	14	14	14	14	19	19	22	22	
Gネジプラグ	-Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	
Oリング(-Cタイプ)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N	
推奨配管径※7		φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8	φ8	φ12	φ12
油圧ポート	-Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8	
シリンダ容量	cm ³	2.8	4.9	7.1	10.6	17	25.5	45.7	70.5	121.7
質量	kg									
	LG 時	0.45	0.6	0.9	1.2	1.7	2.6	3.9	5.4	8.9
	LT 時	0.25	0.4	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	-	-

注意事項

※7. 推奨配管径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC

スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP


ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB


● 外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)

※ 本図は LG-CR-Q15 のリリース状態を示します。



● 取付部加工寸法





注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φDの深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。

● 配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)


※ 本図は LG-SR-Q15 のリリース状態を示します。



注意事項

- ※1. レバー位相決め用溝は、ロック時にポート側を向きます。
- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

● 形式表示



(形式例：LG0361-SL-Q15、LG0651-CR-Q15)

- 1 ボディサイズ
2 デザインNo.
3 配管方式
4 ロック時スイング方向
5 オプション (Q□選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

(mm)

形式※7	LG0361-□□-Q15	LG0401-□□-Q15	LG0481-□□-Q15	LG0551-□□-Q15	LG0651-□□-Q15
全ストローク	22.5	24	26	27	29
スイングストローク(90°)	7.5	9	11	12	14
ロックストローク	15	15	15	15	15
A	139.5	150.5	163	181.5	187
B	49	54	61	69	81
C	40	45	51	60	70
D	36	40	48	55	65
E	99	103.5	110	120.5	124
F	74	78.5	82	92.5	94
Fu	65.5	72	81	89	93
G	25	25	28	28	30
H	29	31.5	35.5	39	46
J	20	22.5	25.5	30	35
Kx	31.4	34	40	47	55
Ky	31.4	34	40	47	55
L	63	68	73	80	94
M	11	11	13	12	13
Nx	23.5	26	30	33.5	39.5
Ny	5	5	0	0	0
P	3	3	3	3	5
Q	7.5	9.5	9.5	11	11
R	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8
S	18	17	18.5	17	18
T	24.5	26	28	29	31
U	15	18	22	25	30
V	9	12	14	20	20
W	7	9	11	12	12
X(呼び×ピッチ)	M10×1	M12×1.5	M16×1.5	M18×1.5	M22×1.5
Y	4	5	6	8	10
Z(面取り)	C2	C3	C3	(φ80)	(φ94)
AA	19	22	24	30	36
AB	5.8	7	9	10	10
AC	4	5	6	7	7
AD	13.8	16.6	20.5	22.9	27.9
AE	21.2	24.5	26.5	33	40
BA	9.5	13	15	21	21
BB	17	20	25	28	34
CA	5	6	8	9	11
CB	4	5.3	5.3	5.3	7.5
CC	3 ^{+0.014} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀
EA	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6
JA	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5
JB	14	14	14	14	19
Gネジブラゲ -Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Oリング(-Cタイプ)	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N
推奨配管内径※8	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8
油圧ポート -Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4
シリンダ容量 cm ³	8.9	13.2	19.6	27.8	41.1
質量※9 kg	0.7	1.1	1.4	2.1	3

- 注意事項
- ※7. 上表に記載のないオプション形式：Q20/Q30は、P.643/644を参照ください。
- ※8. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。
- ※9. ナット・テーパスリーブを含む、スイングクランプ単体の質量を示します。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ DBA/DBC

センタリングパイプ FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ VFP


ブルスタッドクランプ FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ DWA/DWB

● 外形寸法

C: ガasketタイプ (G ネジプラグ付)

※ 本図は LG-CR-Q20/30 のリリース状態を示します。




注意事項

- ※1. レバー位相決め用溝は、ロック時にポート側を向きます。
- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

● 取付部加工寸法

ガasket用Oリング溝は本体側にありませんので、必ず取付面側に施工願います。なお、Oリングは付属します。





注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φD の深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガasketタイプの場合を示します。


● 配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)

※ 本図は LG-SR-Q20/30 のリリース状態を示します。



● 形式表示



(形式例：LG0401-SL-Q30、LG0751-CR-Q20)

- 1 ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (Q□選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

形式※7	LG0401-□□-Q30	LG0481-□□-Q30	LG0551-□□-Q30	LG0651-□□-Q30	LG0751 -□□-Q20	LG0751 -□□-Q30
全ストローク	39	41	42	44	35	45
スイングストローク(90°)	9	11	12	14	15	15
ロックストローク	30	30	30	30	20	30
A	204.5	216	231.5	244.5	234	268
B	54	61	69	81	92	
C	45	51	60	70	80	
D	40	48	55	65	75	
E	142.5	148	155.5	166.5	157	181
F	117.5	120	127.5	136.5	120	144
Fu	87	96	104	108	114	124
G	25	28	28	30	37	
H	31.5	35.5	39	46	52	
J	22.5	25.5	30	35	40	
Kx	34	40	47	55	63	
Ky	34	40	47	55	63	
L	68	73	80	94	106	
M	11	13	12	13	16	
Nx	26	30	33.5	39.5	45	
Ny	5	0	0	0	0	
PA	3	3	3	5	5	5
PB	8	8	8	10	10	10
Q	9.5	9.5	11	11	14	
R	5.5	5.5	6.8	6.8	9	
S	17	18.5	17	18	22	
T	41	43	44	46	37	47
U	18	22	25	30	35.5	
V	12	14	20	20	26	
W	9	11	12	12	14	
X(呼び×ピッチ)	M12×1.5	M16×1.5	M18×1.5	M22×1.5	M28×1.5	
Y	5	6	8	10	10	
Z(面取り)	C3	C3	(φ80)	(φ94)	(φ106)	
AA	22	24	30	36	41	
AB	7	9	10	10	12	
AC	5	6	7	7	8	
AD	16.6	20.5	22.9	27.9	32.8	
AE	24.5	26.5	33	40	45	
BA	13	15	21	21	27	
BB	20	25	28	34	40	
CA	6	8	9	11	14	
CB	5.3	5.3	5.3	7.5	7.5	
CC	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀	
EA	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	
JA	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	
JB	14	14	14	19	19	
Gネジブラゲ	-Cタイプ	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4	
Oリング(-Cタイプ)		OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N	OR NBR-90 P7-N
推奨配管内径※8		φ6	φ6	φ6	φ8	φ8
油圧ポート		-Sタイプ	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4
シリンダ容量		cm ³	21.4	30.9	43.2	62.3
質量※9		kg	1.4	1.8	2.5	3.7
					74.5	95.7
					4.8	5.3


- 注意事項
- ※7. 上表に記載のないオプション形式：Q15は、P.641/642を参照ください。
 - ※8. 推奨配管内径は参考値です。クランプ使用台数や配管距離に応じて適宜変更願います。
 - ※9. ナット・テーパスリーブを含む、スイングクランプ単体の質量を示します。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他
ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)
リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC
リフトシリンダ
LLV
LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT
ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングパイプ FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
ロケートシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● 外形寸法


C: ガスケットタイプ (G ネジプラグ付)

※ 本図は LG-CR-Y および LT-CR-Y のリリース状態を示します。




※1. レバー位相決め用溝詳細

リリース状態での溝位置はロック時スイング方向とスイング角度により異なります。ロック状態ではポート側を向きます。



● 取付部加工寸法





注意事項

- ※4. 取付ボルト用の EA ネジ深さは S 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※5. 本体取付穴φDの深さは F 寸法を参考に取付高さに応じ、決定願います。
- ※6. 本加工は、-C: ガスケットタイプの場合を示します。

● 配管方式

S: 配管タイプ (Rc ネジ)


※ 本図は LG-SR-Y および LT-SR-Y のリリース状態を示します。



注意事項

- ※2. 取付ボルトは付属しておりません。
S 寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
- ※3. スピードコントロールバルブは付属しておりません。
P.1211 を参考に別途手配してください。
- 1. 他のオプション形式との組合せ時は、別途お問合せください。

● 形式表示



(形式例：LG0901-SL-Y45、LT0551-CR-Y30)

- 1 ボディ材質・ボディサイズ
- 2 デザインNo.
- 3 配管方式
- 4 ロック時スイング方向
- 5 オプション (-Y□選択時)

● 外形寸法表および取付部加工寸法表

(mm)

形式		LG0301-□□-Y□			LG0361-□□-Y□			LG0401-□□-Y□			LG0481-□□-Y□			LG0551-□□-Y□			LG0651-□□-Y□			LG0751-□□-Y□			LG0901-□□-Y□			LG1051-□□-Y□					
		Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60						
オプション形式		Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60	Y30	Y45	Y60						
スイング角度		30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°						
全ストローク		8.1	8.7	9.3	10.2	10.8	11.3	10.3	11	11.7	10.9	11.7	12.4	13	13.9	14.8	13.8	14.8	15.9	16.5	17.7	19	17.3	18.7	20.1	22	23.6	25.2			
スイングストローク		2.1	2.7	3.3	2.2	2.8	3.3	2.3	3	3.7	2.9	3.7	4.4	3	3.9	4.8	3.8	4.8	5.9	4.5	5.7	7	5.3	6.7	8.1	6	7.6	9.2			
ロックストローク		6			8			8			8			10			10			12			12			16					
A		93.1	93.7	94.3	101.2	101.8	102.3	108.3	109	109.7	117.9	118.7	119.4	134	134.9	135.8	140.8	141.8	142.9	166.5	167.7	169	179.3	180.7	182.1	217	218.6	220.2			
B		45.5			49			54			61			69			81			92			107			122					
C		34			40			45			51			60			70			80			95			110					
D		30			36			40			48			55			65			75			90			105					
E		68			73			75			80			87			93			108			114			138					
F		43			48			50			52			59			63			71			74			88					
Fu		50.1	50.7	51.3	53.2	53.8	54.3	58.3	59	59.7	65.9	66.7	67.4	75	75.9	76.8	77.8	78.8	79.9	95.5	96.7	98	105.3	106.7	108.1	129	130.6	132.2			
G		25			25			25			28			28			30			37			40			50					
H		26			29			31.5			35.5			39			46			52			59.5			67					
J		19.5			20			22.5			25.5			30			35			40			47.5			55					
Kx		30			31.4			34			40			47			55			63			75			88					
Ky		23			31.4			34			40			47			55			63			75			88					
L		57			63			68			73			80			94			106			126			147					
M		11			11			11			13			12			13			16			16			21					
Nx		20.5			23.5			26			30			33.5			39.5			45			52.5			60					
Ny		3			5			5			0			0			0			0			0			0					
P		3			3			3			3			3			5			5			5			5					
Q		7.5			7.5			9.5			9.5			11			11			14			17.5			20					
R		4.5			4.5			5.5			5.5			6.8			6.8			9			11			14					
S		15.5			18			17			18.5			17			18			22			22			29					
T		10.1	10.7	11.3	12.2	12.8	13.3	12.3	13	13.7	12.9	13.7	14.4	15	15.9	16.8	15.8	16.8	17.9	18.5	19.7	21	19.3	20.7	22.1	24	25.6	27.2			
U		12			15			18			22			25			30			35.5			45			55					
V		9			9			12			14			20			20			26			32			38					
W		6			7			9			11			12			12			14			14			17					
X(呼び×ピッチ)		M8×1			M10×1			M12×1.5			M16×1.5			M18×1.5			M22×1.5			M28×1.5			M36×1.5			M45×1.5					
Y		3			4			5			6			8			10			10			14			14					
Z(面取り)		C3			C2			C3			C3			(φ80)			(φ94)			(φ106)			(φ126)			(φ147)					
AA		14			19			22			24			30			36			41			50			60					
AB		4.8			5.8			7			9			10			10			12			12			15					
AC		3			4			5			6			7			7			8			8			10					
AD		10.9			13.8			16.6			20.5			22.9			27.9			32.8			41.7			51.1					
AE		15.5			21.2			24.5			26.5			33			40			45			55			66					
BA		9.5			9.5			13			15			21			21			27			33			39					
BB		13.5			17			20			25			28			34			40			49			60					
CA		4			5			6			8			9			11			14			18			22.5					
CB		4			4			5.3			5.3			5.3			7.5			7.5			9.5			9.5					
CC		3 ^{+0.014 0}			3 ^{+0.014 0}			4 ^{+0.018 0}			4 ^{+0.018 0}			4 ^{+0.018 0}			6 ^{+0.018 0}			6 ^{+0.018 0}			8 ^{+0.022 0}			8 ^{+0.022 0}					
EA		M4×0.7			M4×0.7			M5×0.8			M5×0.8			M6			M6			M8			M10			M12					
JA		3.5			3.5			3.5			3.5			3.5			4.5			4.5			4.5			4.5					
JB		14			14			14			14			14			19			19			22			22					
Gネジブラグ	-Cタイプ	G1/8			G1/8			G1/8			G1/8			G1/8			G1/4			G1/4			G3/8			G3/8					
Oリング(-Cタイプ)		OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P5-N			OR NBR-90 P7-N			OR NBR-90 P7-N			OR NBR-90 P7-N			OR NBR-90 P7-N					
推奨配管内径 ^{※7}		φ6			φ6			φ6			φ6			φ6			φ8			φ8			φ12			φ12					
油圧ポート		-Sタイプ			Rc1/8			Rc1/8			Rc1/8			Rc1/8			Rc1/4			Rc1/4			Rc3/8			Rc3/8					
シリンダ容量		cm ³			2.2	2.3	2.5	4.0	4.3	4.5	5.7	6.1	6.4	8.2	8.8	9.4	13.4	14.3	15.2	19.6	21.0	22.5	35.1	37.7	40.4	53	57.3	61.6	94	100.8	107.7
質量 ^{※8}		kg	LG時		0.45		0.6		0.9		1.2		1.7		2.6		3.9		5.4		8.9										
			LT時		0.25		0.4		0.6		0.8		1.2		1.8		2.8		-		-										

● テーパーロックレバー設計寸法

※テーパーロックタイプ時のスイングレバーの設計製作時に参考としてください。

対応形式表示



1 ボディサイズ


5 オプション
無記号/Q/Y選択時



1 ボディサイズ

5 オプション
無記号/Y選択時

(mm)



対応機器形式 ^{※3}	LG0301	LG0361	LG0401	LG0481	LG0551	LG0651	LG0751	LG0901	LG1051
A	12	12	16	19	25	25	32	38	45
B	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
C	2.5	2.5	3	4	4	4	5	5	6
D	4.3	4.3	5.3	6.3	6.3	7.5	8.5	9.5	10.5
E	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
F	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
G	3	3	4	4	4	6	6	8	8


注意事項

- スイングレバー長さは能力線図を参照のうえ設計製作してください。
- 上表と異なる寸法でスイングレバーを製作すると、クランプ力が仕様を満たさない・変形する・かじりが発生する等、動作不良の原因になる場合があります。
- ※1. レバーの位相決め用ピン穴 (φG) は、必要に応じて必要な場所に加工してください。位相決めが必要でない場合は加工不要です。
- ※2. 位相決めピンは付属しておりません。別途手配してください。
- ※3. -A タイプ (クイックチェンジレバータイプ A) 時はクイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照願います。
 -F タイプ (クイックチェンジレバータイプ F) 時はクイックチェンジレバータイプ F 設計寸法を参照願います。
 -P タイプ (天秤レバータイプ) 時は客先殿にて設計願います。

● クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法


※クイックチェンジレバータイプ A のスイングレバーの設計製作時に参考としてください。

対応形式表示



1 ボディサイズ


5 オプション
A 選択時



1 ボディサイズ

5 オプション
A 選択時

(mm)



対応機器形式	LG0301-A	LG0361-A	LG0401-A	LG0481-A	LG0551-A	LG0651-A	LG0751-A	LG0901-A	LG1051-A
A	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
B	10.5	12	15	18	20	24	28	36	46
C	14	17	19	23	26	29	35	43	50
D	9.5	11	13	15.5	17	19	21	28	33
E	10.5	13	16	20	23	25	29	38	45
F	10.75	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
G	1.25	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
H	2.5	3	4	4	4	6	6	8	8
J	2.5 ^{+0.010} ₀	3 ^{+0.010} ₀	4 ^{+0.012} ₀	4 ^{+0.012} ₀	4 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	6 ^{+0.012} ₀	8 ^{+0.015} ₀	8 ^{+0.015} ₀
K	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
ストッパ兼 位相決め用ピン	φ2.5(m6) ×6	φ3(m6) ×8	φ4(m6) ×10	φ4(m6) ×12	φ4(m6) ×14	φ6(m6) ×14	φ6(m6) ×16	φ8(m6) ×20	φ8(m6) ×22

注意事項

- スイングレバー長さは能力線図を参照のうえ設計製作してください。
- 上表と異なる寸法でスイングレバーを製作すると、クランプ力が仕様を満たさない・変形する・かじりが発生する等、動作不良の原因になる場合があります。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。
- ※4. ストッパ兼位相決め用ピン穴 (φJ) は、クランプ本体のレバー位相決め用溝に合わせ、必要な位相に加工してください。
 ストッパ兼位相決め用ピン (客先殿手配品) は、レバーの取付け時に位相決め用として、取外し時にストッパとして、機能します。
 ストッパ兼位相決め用ピンを使用しない場合は、取外し時に別途ストッパが必要となります。

●クイックチェンジレバータイプF 設計寸法

※クイックチェンジレバータイプFのスイングレバーの設計製作時に参考としてください。

対応形式表示

LG 1 - CS RL - F


1 ボディサイズ

5 オプション
F選択時

LT 1 - CS RL - F

1 ボディサイズ

5 オプション
F選択時



(mm)

対応機器形式	LG0301-F	LG0361-F	LG0401-F	LG0481-F	LG0551-F	LG0651-F	LG0751-F	LG0901-F	LG1051-F
	LT0301-F	LT0361-F	LT0401-F	LT0481-F	LT0551-F	LT0651-F	LT0751-F		
A	16	22	25	30	34	40	46	55	60
B	19	22	26	32	36	45	53	70	82
C	8	11	12.5	15	17	20	23	27.5	30
D	12 _{-0.016} ⁰	15 _{-0.016} ⁰	18 _{-0.016} ⁰	22 _{-0.020} ⁰	25 _{-0.020} ⁰	30 _{-0.020} ⁰	35.5 _{-0.025} ⁰	45 _{-0.025} ⁰	55 _{-0.030} ⁰
E	13	15	19	23	26.5	31.5	36.5	46	55
F	7.75	9.75	12	14.75	17	20	23.5	29.75	36
G	10	11	14	17.5	20	23	26	32	39
H	R5	R5.5	R7	R8.75	R10	R11.5	R13	R16	R19.5
J	5.5	6.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21	25
K	1.5	2	3	4	4	5	7	9	11
L	11.5	13.5	16	18	22	26.5	31	42	46
M	M5×0.8	M6	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2	M24×2
N	C0.4	C0.4	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Q	2.25	2.5	3.5	3.5	4	5.5	5.5	7.5	8
R	2.5	3	4	4	4	6	6	8	8
S	10.5	13.5	14	18	19.5	24.5	27.75	38	45
T	2.9	3.4	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	9	9
位相決めピン(参考)※6	φ2.5×6	φ3×8	φ4×8	φ4×10	φ4×10	φ6×14	φ6×14	φ8×20	φ8×22

注意事項

- スイングレバー長さは能力線図を参照のうえ設計製作してください。
 - 上表と異なる寸法でスイングレバーを製作すると、クランプ力、保持力が仕様を満たさない・変形する・かじりが発生する等、動作不良の原因になる場合があります。
 - クイックチェンジレバー用締結ボルト (LZH□-B) は別売品です。
- ※5. レバーの位相決め用ピン穴 (φR) は、必要に応じて必要な場所に加工してください。
位相決めが必要でない場合は加工不要です。
- ※6. 位相決めピンは付属しておりません。別途手配してください。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LPW 複動

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ

LLV
LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

プルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB


● アクセサリ：テーパロックレバータイプ用スイングレバー

形式表示

LZ 040 0 - LE1

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZ0300 -LE1	LZ0360 -LE1	LZ0400 -LE1	LZ0481 ^{※2} -LE1	LZ0550 -LE1	LZ0650 -LE1	LZ0750 -LE1	LZ0900 -LE1	LZ1050 -LE1
対応機器形式 ^{※1}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	44	50	56.5	65.5	77	91.5	105	127	152
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	17.5	22.5	24	28	34	40	47	53	65
J	8	10	12	12	17	19	22	27	32
K	10	11	13	13	17	22	25	31	38
L	30	32	36.5	42	50	56.5	65	75	90
M	7	7.5	10	11	15	13	16	22	27
N	M4×0.7	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M12	M16	M20
P	18	28	33	38	42	47	52	56	65
Q	8	8	10	10	15	20	30	45	60
R	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45
面取り	C1	C1	C1	C1	C1	C3	C4	C10	C16

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 位相決めを行う場合は、テーパロックレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- ※1. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
 -F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
 -P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。
- ※2. LZ048 のみデザイン No.1 となります。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - A

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0300 -A	LZH0360 -A	LZH0400 -A	LZH0480 -A	LZH0550 -A	LZH0650 -A	LZH0750 -A	LZH0900 -A	LZH1050 -A
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
A	90	120	145	160	170	175	185	220	270
B	21	26	32	40	45	50	58	75	90
C	14	17	19	23	26	29	35	43	50
D	10.5	13	16	20	23	25	29	38	45
E	10.5	13	16	20	22.5	25	29	37.5	45
F	12 ^{+0.027} ₀	15 ^{+0.027} ₀	18 ^{+0.027} ₀	22 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	30 ^{+0.033} ₀	35.5 ^{+0.039} ₀	45 ^{+0.039} ₀	55 ^{+0.046} ₀
G	10.75	12.5	15	16.5	18.5	20.5	25	31	33.5
H	10.5	12	15	18	20	24	28	36	46
J	9.5	11	13	15.5	17	19	21	28	33
K	1.25	2	2.5	4	4.5	6.5	6.5	9	14
L	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- ストッパ兼位相決め用ピンは、クイックチェンジレバータイプ A 設計寸法を参照のうえ、必要な位相に追加加工してください。
- クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット (LZH□-W) は、別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプ A 用締結キット

形式表示

LZH 040 1 - W

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



クイックチェンジレバータイプ A のレバー取付に必要な締結キットです。
 クランプ本体とは、別売品となります。

【キット内容】

- ・ウェッジ1 ・ウェッジ2 ・締結ボルト

形式	LZH0301 -W	LZH0361 -W	LZH0401 -W	LZH0481 -W	LZH0551 -W	LZH0651 -W	LZH0751 -W	LZH0901 -W	LZH1051 -W
対応機器形式	LG0301-A LT0301-A	LG0361-A LT0361-A	LG0401-A LT0401-A	LG0481-A LT0481-A	LG0551-A LT0551-A	LG0651-A LT0651-A	LG0751-A LT0751-A	LG0901-A	LG1051-A
締結ボルト呼び	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	M5×0.8	M6	M6	M8	M10	M10
六角穴 L mm	2.5	2.5	3	3	4	4	5	6	6
締付トルク N・m	2.5	2.5	5.0	5.0	8.0	8.0	20	40	45


● アクセサリ：テーパーロックレバータイプ用素材スイングレバー

形式表示

LZ 040 0 - LE2

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZ0300 -LE2	LZ0360 -LE2	LZ0400 -LE2	LZ0481 ^{※4} -LE2	LZ0550 -LE2	LZ0650 -LE2	LZ0750 -LE2	LZ0900 -LE2	LZ1050 -LE2
対応機器形式 ^{※3}	LG0301 LT0301	LG0361 LT0361	LG0401 LT0401	LG0481 LT0481	LG0551 LT0551	LG0651 LT0651	LG0751 LT0751	LG0901	LG1051
A	79.5	85	90	95	100	120	125	180	250
B	19	26	28	35	38	50	58	75	90
C	12	12	16	19	25	25	32	38	45
D	9.5	13	14	17.5	19	25	29	38	45
E	9.5	9.5	13	15	21	21	27	33	39
F	13.5 ^{+0.027} ₀	17 ^{+0.027} ₀	20 ^{+0.033} ₀	25 ^{+0.033} ₀	28 ^{+0.033} ₀	34 ^{+0.039} ₀	40 ^{+0.039} ₀	49 ^{+0.039} ₀	60 ^{+0.046} ₀
G	11 ^{+0.15} ₀	13.9 ^{+0.15} ₀	16.7 ^{+0.15} ₀	20.6 ^{+0.15} ₀	23 ^{+0.15} ₀	28 ^{+0.15} ₀	32.9 ^{+0.20} ₀	41.8 ^{+0.20} ₀	51.2 ^{+0.20} ₀
H	9.5	13	14	17.5	19	25	29	37.5	45

注意事項

- 材質：S45C 表面処理：黒色酸化皮膜
 - 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
 - 位相決めを行う場合は、各モデルのスイングレバー設計寸法を参照の上、追加加工してください。
- ※3. -A タイプ（クイックチェンジレバータイプ A）時はクイックチェンジレバータイプ A 用のアクセサリを参照願います。
-F タイプ（クイックチェンジレバータイプ F）時はクイックチェンジレバータイプ F 用のアクセサリを参照願います。
-P タイプ（天秤レバータイプ）時は客先殿にて設計願います。
- ※4. LZ048 のみデザイン No.1 となります。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプF用素材スイングレバー

形式表示

LZH 040 0 - F

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0300 -F	LZH0360 -F	LZH0400 -F	LZH0480 -F	LZH0550 -F	LZH0650 -F	LZH0750 -F	LZH0900 -F	LZH1050 -F
対応機器形式 ^{※1}	LG0301-F LT0301-F	LG0361-F LT0361-F	LG0401-F LT0401-F	LG0481-F LT0481-F	LG0551-F LT0551-F	LG0651-F LT0651-F	LG0751-F LT0751-F	LG0901-F	LG1051-F
A	16	22	25	30	34	40	46	55	60
B	19	22	26	32	36	45	53	70	82
C	8	11	12.5	15	17	20	23	27.5	30
D	12 ^{-0.016} ₀	15 ^{-0.016} ₀	18 ^{-0.016} ₀	22 ^{-0.020} ₀	25 ^{-0.020} ₀	30 ^{-0.020} ₀	35.5 ^{-0.025} ₀	45 ^{-0.025} ₀	55 ^{-0.030} ₀
E	13	15	19	23	26.5	31.5	36.5	46	55
F	7.75	9.75	12	14.75	17	20	23.5	29.75	36
G	10	11	14	17.5	20	23	26	32	39
H	R5	R5.5	R7	R8.75	R10	R11.5	R13	R16	R19.5
J	5.5	6.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21	25
K	1.5	2	3	4	4	5	7	9	11
L	11.5	13.5	16	18	22	26.5	31	42	46
M	M5×0.8	M6	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2	M24×2
N	C0.4	C0.4	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	100	120	145	160	170	175	185	220	270

注意事項

- 材質：S50CH 表面処理：黒色酸化皮膜
- 必要に応じ、先端部を追加加工および処理をしてご使用ください。
- 位相決めを行う場合は、クイックチェンジレバー設計寸法を参照のうえ追加加工してください。
- クイックチェンジレバー用締結ボルト（LZH□-B）は別売品です。


● アクセサリ：クイックチェンジレバータイプF用締結ボルト

形式表示

LZH 040 0 - B

サイズ
(右表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



形式	LZH0300 -B	LZH0360 -B	LZH0400 -B	LZH0480 -B	LZH0550 -B	LZH0650 -B	LZH0750 -B	LZH0900 -B	LZH1050 -B
対応機器形式 ^{※1}	LG0301-F LT0301-F	LG0361-F LT0361-F	LG0401-F LT0401-F	LG0481-F LT0481-F	LG0551-F LT0551-F	LG0651-F LT0651-F	LG0751-F LT0751-F	LG0901-F	LG1051-F
A	17.5	20	23	28	32	40	46	61	71
B	5	6	8	10	12	14	16	20	24
C	6.5	7	10	11	13	16	18	23	27
D	5	6	8	10	12	14	16	20	24
E	M5×0.8	M6	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2	M24×2
F	8.5	10	13	16	18	21	24	30	36
G	4	5	6	8	10	12	14	17	19

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他


ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動
リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動
サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC
リフトシリンダ
LLV
LLW
リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ DBA/DBC
センタリングパイプ FVA/FVC/FVD
コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS
パレットクランプ VS/VT
拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK
ロケートシリンダ VFP
ブルスタッドクランプ FP/FQ
カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● 注意事項



● 設計上の注意事項

- 仕様の確認
 - 各製品の仕様を確認の上、ご使用ください。
- 回路設計時の考慮
 - 油圧回路の設計に当っては、「油圧シリンダの速度制御回路と注意事項」をよく読み、適切な回路を設計してください。回路設計を誤ると機器の誤動作、破損などが発生する場合があります。(P.1682 参照)
 - ロック側・リリース側へ同時に油圧供給される可能性のある制御は絶対にしないでください。
- スイングレバーは慣性モーメントが小さくなるように考慮
 - 慣性モーメントが大きいとレバー停止精度の悪化やクランプの破損が生じます。
また、供給油圧やレバー取付姿勢によっては旋回動作ができない場合があります。
 - 慣性モーメントにより許容動作時間を設定してください。
「許容動作時間グラフ」を参照して許容時間内で動作させてください。
- 溶接ジグ等に使用時は、ピストンロッド摺動面を保護
 - スパッタ等が摺動面に付着すると、動作不良・油漏れの原因となります。
- ワーク傾斜面をクランプする場合
 - クランプ面とクランプ取付面が平行となるようにご計画ください。



- LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 使用時について
 - エアセンサにてセンシングを行う LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 使用時は設計時・施工時・使用時の注意事項（下記記載ページ）を必ずご確認ください。
 - ・LHA-M/N は、P.527 を参照 ・LHV は、P.585 を参照
 - ・LHW は、P.603 を参照 ・LGV は、P.655 を参照
 - ・TLV-2 は、P.671 を参照 ・LFW は、P.923 を参照

- クイックチェンジレバータイプ A で偏心レバーを使用する場合
 - クランプポイントは、レバー締結部に対して、90°の範囲となるようにご計画ください。



● 取付施工上の注意事項

- 使用流体の確認
 - 必ず油圧作動油リスト (P.1681) を参考に適切な油をご使用ください。
- 本体の取付
 - 本体の取付は六角穴付ボルト（強度区分 12.9）を全ての取付ボルト穴の数だけ使用し、下表のトルクで締付けてください。
推奨トルク以上で締付けると座面の陥没・ボルトの焼付の原因となります。

	形式	取付ボルト呼び	締付トルク (N・m)
LHA LHC LHD LHS LHV LHW	LHA0360 / LHC0360 LHS0360	M4×0.7	4.0
	LHA0400 / LHC0400 LHD0400 / LHS0400 LHV0400 / LHW0401	M5×0.8	8.0
	LHA0480 / LHC0480 LHD0480 / LHS0480 LHV0480 / LHW0481	M5×0.8	8.0
	LHA0550 / LHC0550 LHD0550 / LHS0550 LHV0550 / LHW0551	M6	14
	LHA0650 / LHC0650 LHS0650 LHV0650 / LHW0651	M6	14
	LHA0750 LHS0750 LHV0750 / LHW0751	M8	33
	LHA0900 LHS0900	M10	65
	LHA1050 LHS1050	M12	114
	LG0301 / LT0301 LG0361 / LT0361	M4×0.7	3.2
	LG0401 / LT0401 LGV0400	M5×0.8	6.3
	LG0481 / LT0481 LGV0480	M5×0.8	6.3
	LG0551 / LT0551 LGV0550	M6	10
LG LT LGV	LG0651 / LT0651 LGV0650	M6	10
	LG0751 / LT0751 LGV0750	M8	25
	LG0901	M10	58.8
	LG1051	M12	98
	TLA0401-2 / TLB0401-2 TLA0402-1	M5×0.8	6.9
TLA-2 TLB-2 TLA-1 TLV-2	TLA0601-2 / TLB0601-2 TLA0602-1	M6	11.8
	TLA0801-2 / TLB0801-2 TLA0802-1 / TLV0800-2	M6	11.8
	TLA1001-2 / TLB1001-2 TLA1002-1 / TLV1000-2	M8	25
	TLA1601-2 / TLB1601-2 TLA1602-1 / TLV1600-2	M8	25
	TLA2001-2 / TLB2001-2 TLA2002-1 / TLV2000-2	M10	58.8
	TLA2501-2 / TLB2501-2 TLA2502-1	M10	58.8
	TLA4001-2 / TLB4001-2 TLA4002-1	M12	98

3) スイングレバーの取付け・取外し

- レバー・テーパースリーブ・ピストンロッドの締結部に油分や異物が付着しているとレバーが緩む可能性があります。
脱脂・フラッシングを十分に行い油分や異物を除去してください。
- スイングレバーは下表のトルクで締付けてください。
推奨トルク以上で締付けるとボルトの焼付や、レバー締結機構の破損の原因となります。

LHA/LHC/LHS/LHV/LHW/LG/LT/LGV 標準：テーパーロックレバータイプ

	形式	ネジサイズ	締付トルク (N・m)
LHA LHC LHS LHV LHW	LHA0360 / LHC0360 LHS0360	M14×1.5	21 ~ 25
	LHA0400 / LHC0400 LHS0400 LHV0400 / LHW0401	M16×1.5	33 ~ 40
	LHA0480 / LHC0480 LHS0480 LHV0480 / LHW0481	M20×1.5	54 ~ 65
	LHA0550 / LHC0550 LHS0550 LHV0550 / LHW0551	M22×1.5	84 ~ 100
	LHA0650 / LHC0650 LHS0650 LHV0650 / LHW0651	M27×1.5	120 ~ 145
	LHA0750 LHS0750 LHV0750 / LHW0751	M30×1.5	175 ~ 210
	LHA0900 LHS0900	M39×1.5	280 ~ 335
	LHA1050 LHS1050	M48×1.5	333 ~ 400
	LG0301 / LT0301	M8×1	8 ~ 10
	LG0361 / LT0361	M10×1	15 ~ 18
	LG0401 / LT0401 LGV0400	M12×1.5	24 ~ 29
	LG0481 / LT0481 LGV0480	M16×1.5	37 ~ 45
	LG0551 / LT0551 LGV0550	M18×1.5	59 ~ 71
	LG0651 / LT0651 LGV0650	M22×1.5	93 ~ 112
LG LT LGV	LG0751 / LT0751 LGV0750	M28×1.5	147 ~ 177
	LG0901	M36×1.5	235 ~ 282
	LG1051	M45×1.5	300 ~ 360

LHA-F/LHS-F/LG-F/LT-F：クイックチェンジレバータイプF、TLA-2/TLB-2/TLA-1/TLV-2：標準

	形式	締結ボルト呼び	締付トルク (N・m)
LHA-F LHS-F LG-F LT-F	LG0301-F / LT0301-F	M5×0.8	7.5
	LHA0360-F / LHS0360-F LG0361-F / LT0361-F	M6	14
	LHA0400-F / LHS0400-F LG0401-F / LT0401-F	M8×1	33
	LHA0480-F / LHS0480-F LG0481-F / LT0481-F	M10×1.25	65
	LHA0550-F / LHS0550-F LG0551-F / LT0551-F	M12×1.5	100 ~ 114
	LHA0650-F / LHS0650-F LG0651-F / LT0651-F	M14×1.5	160 ~ 180
	LHA0750-F / LHS0750-F LG0751-F / LT0751-F	M16×1.5	250 ~ 280
	LHA0900-F / LHS0900-F LT0901-F	M20×2	500 ~ 540
	LHA1050-F / LHS1050-F LT1051-F	M24×2	760 ~ 810
	TLA0401-2 / TLB0401-2 TLA0402-1	M6	13
	TLA0601-2 / TLB0601-2 TLA0602-1	M8×1	32
	TLA0801-2 / TLB0801-2 TLA0802-1 / TLV0800-2	M8×1	32
	TLA1001-2 / TLB1001-2 TLA1002-1 / TLV1000-2	M10×1.25	63
	TLA1601-2 / TLB1601-2 TLA1602-1 / TLV1600-2	M12×1.5	100
TLA-2 TLB-2 TLA-1 TLV-2	TLA2001-2 / TLB2001-2 TLA2002-1 / TLV2000-2	M14×1.5	160
	TLA2501-2 / TLB2501-2 TLA2502-1	M16×1.5	250
	TLA4001-2 / TLB4001-2 TLA4002-1	M20×2	500

LHA-A/LHC-A/LHD-A/LHS-A/LHV-A/LHW-A/LG-A/LT-A：クイックチェンジレバータイプA

	形式	締結ボルト呼び	締付トルク (N・m)
LHA-A LHC-A LHD-A LHS-A LHV-A LHW-A LG-A LT-A	LG0301-A / LT0301-A	M4×0.7	2.5
	LHA0360-A / LHC0360-A LHS0360-A	M4×0.7	2.5
	LG0361-A / LT0361-A		
	LHA0400-A / LHC0400-A LHD0400-A / LHS0400-A LHV0400-A / LHW0401-A LG0401-A / LT0401-A	M5×0.8	5.0
	LHA0480-A / LHC0480-A LHD0480-A / LHS0480-A LHV0480-A / LHW0481-A LG0481-A / LT0481-A	M5×0.8	5.0
	LHA0550-A / LHC0550-A LHD0550-A / LHS0550-A LHV0550-A / LHW0551-A LG0551-A / LT0551-A	M6	8.0
	LHA0650-A / LHC0650-A LHS0650-A LHV0650-A / LHW0651-A LG0651-A / LT0651-A	M6	8.0
	LHA0750-A LHS0750-A LHV0750-A / LHW0751-A LG0751-A / LT0751-A	M8	20
	LHA0900-A LHS0900-A LG0901-A	M10	40
	LHA1050-A LHS1050-A LG1051-A	M10	45

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ

LSA/LSE

ワークサポート

LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ

LLV
LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

ブルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● 注意事項


● 取付施工上の注意事項

● テーパロックレバータイプ使用時

ピストンロッドに過大なトルクが加わると内部の旋回機構が破損するので、ピストンロッドにトルクが加わらないよう、次項を参考に作業してください。


取付け手順

- ① クランプをジグ等に固定した状態で、レバーの位置決めをし、レバー固定用ナットの仮締めを行う。



- ② クランプをジグから取外し、レバーをマシンバイス等で固定しナットの本締めをする。


- ③ クランプがジグに固定された状態でナットの本締めを行う場合は、ピストンロッド先端の六角にレンチを掛けるか、レバーをスパナで固定してください。その際、スイング角度の中間位置で作業してください。



取外し手順

- ① ジグやマシンバイス等に固定した状態で、ピストンロッド先端の六角穴にレンチを掛け、スイング方向に中間位置まで旋回させた状態で、レバー固定用ナットを緩める。


- ② レバー固定用ナットを2～3回転緩めた状態で、ギャブラー等でピストンロッドに回転トルクを加えずにレバーを引き抜く。



● クイックチェンジレバータイプ A 使用時

ストッパ兼位相決め用ピン (客先殿手配品) は、レバーの取付け時に位相決め用として、取外し時にストッパとして、機能します。ストッパ兼位相決め用ピンを使用しない場合は、取外し時に別途ストッパが必要となります。

ストッパ兼位相決め用ピンを使用しない場合のレバー取外し時のストッパ例




取付け手順

- ① ロッドへ、スイングレバー、ウェッジ 1、ウェッジ 2 の順に取付けます。
- ② レバーをウェッジ側へ引き寄せ、締結ボルトを規定トルクで締付けると、レバーの固定完了です。

取外し手順

- ① 締結ボルトを緩めると、くさび機構が解除され、レバーを取り外すことができます。



4) スイング速度の調整


- 「許容動作時間グラフ」を参考に速度調整を行ってください。
クランプの動作が極端に速い場合は、各部の摩耗や損傷を早め、故障の原因となります。
- 必ず回路中のエア抜きを行ってから速度調整を行ってください。
回路中にエアが混入していると正確な速度調整ができません。
- スピードコントロールバルブは低速側（流量小）から徐々に高速側（流量大）の方に回して調整してください。

5) 緩みのチェックと増し締め

- 機器取付け当初は初期なじみによりボルト・レバー取付ナットの締付け力が低下します。適宜緩みのチェックと増し締めを行ってください。

6) ドグ用両ロッドタイプ（-D）についての注意

- ドグを取付ける際、ピストンロッドの廻り止めを行ってください。
ロッド先端の四角部をスパナで固定し、ドグの取付けを行ってください。ネジ部品の締付トルクは下表としてください。



形式	ネジサイズ	締付トルク (N・m)
LHA0360-□□D	M4×0.7	3.2
LHA0400-□□D	M6	10
LHA0480-□□D	M8	25
LHA0550-□□D	M8	25
LHA0650-□□D	M8	25
LHA0750-□□D	M10	50
LHA0900-□□D	M10	50
LHA1050-□□D	M10	50

※ 共通注意事項は P.1681 を参照してください。

- ・取付施工上の注意事項
- ・油圧作動油リスト
- ・油圧シリンダの速度制御回路と注意事項
- ・取り扱い上の注意事項
- ・保守 / 点検
- ・保証

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カブラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA	複動
LHC	複動
LHD	複動
LHS	複動
LHV	複動
LHW	複動
LG/LT	単動
LG	単動
TLV-2	複動
TLA-2	複動
TLB-2	複動
TLA-1	単動

リンククランプ

LKA	複動
LKC	複動
LKK	複動
LKV	複動
LKW	複動
LJ/LM	単動
LJV	単動
TMV-2	複動
TMA-2	複動
TMA-1	単動
LFA/LFW	複動

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ

LLV
LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケットピン

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● 注意事項

● 取付施工上の注意事項（油圧シリーズ共通）

1) 使用流体の確認

- 必ず「油圧作動油リスト」を参考に適切な油をご使用ください。

2) 配管前の処置

- 配管・管継手・ジグの油穴等は、十分なフラッシングで清浄なものをご使用ください。
- 回路中のゴミや切粉等が、油漏れや動作不良の原因になります。
- 一部バルブを除く当社製品には油圧系統や配管等のゴミ・不純物侵入を防止する機能は設けていません。

3) シールテープの巻き方

- ネジ部先端を 1 ～ 2 山残して巻いてください。
- シールテープの切れ端が油漏れや動作不良の原因になります。
- 配管施工時は機器内に異物を混入させないため、作業環境を清浄にして、適正な施工を行ってください。


4) 油圧回路中のエア抜き

- 油圧回路中に多量のエアが混入したまま使用すると、動作時間が異常に長くなります。
配管施工後または、ポンプの油タンクが空になった状態でエアを送り込んだ場合は、必ず以下の手順でエア抜きを実施してください。

① 油圧回路の供給圧力を 2MPa 以下にしてください。


② クランプ・シリンダ・ワークサポート等が一番近い配管継手部の袋ナットを 1 回転緩めてください。

③ 配管を左右に揺すり、配管継手の喰込み部を緩めてください。
エアの混入した作動油が出てきます。



④ エアの混じりが無くなれば、袋ナットを締付けます。

⑤ さらに、油圧回路中の最上部および、末端のクランプ付近でエア抜きすると、より効果的です。（ガスケットタイプを使用する場合は、油圧回路中の最上部付近にエア抜き弁を設置してください。



5) 緩みのチェックと増し締め

- 機器取付け当初は初期なじみによりボルト、ナット等の締付け力が低下します。
適宜緩みのチェックと増し締めを行ってください。

● 油圧作動油リスト

ISO 粘度グレード ISO-VG-32		
メーカー名	耐摩耗性作動油	多目的汎用油
昭和シェル石油	テラス S2 M32	モーリナ S2B 32
出光興産	ダフニーハイドロリックフルイド 32	ダフニースーパーマルチオイル 32
JX 日鉱日石エネルギー	スーパーハイランド 32	スーパーマルチパス DX 32
コスモ石油	コスモハイドロ AW32	コスモ NEW マイティスーパー 32
エクソンモービル	モービル DTE24	モービル DTE24 ライト
松村石油	ハイドール AW32	
カストロール	ハイスピン AWS32	

注意事項 表中の製品により海外で入手困難な場合がありますので、海外でご購入の際には各メーカーにお問合せください。


● 油圧シリンダの速度制御回路と注意事項




油圧シリンダの動作速度を制御する場合の回路は以下のことに注意して、油圧回路設計をしてください。
回路設計を誤ると、機器の誤動作、破損などが発生する場合がありますので、事前の検討を十分行ってください。

● 単動シリンダの速度制御回路

スプリングリターン式の単動シリンダは、リリース時の回路流量が少ないとリリース動作不良（スティック動作や動作停止）が発生したり、リリース時間が極端に長くなります。チェック弁付流量調整弁を使用し、ロック動作時の流量のみ制御してください。また、動作速度に制約のあるシリンダ（スイングクランプ、油圧コンパクトシリンダ等）の制御は、なるべくシリンダ毎に調整弁を設置してください。



リリース時に、リリース動作方向に負荷がかかりシリンダを破損させる恐れのある場合は、チェック弁付流量調整弁を使用し、リリース側の流量も制御してください。（スイングクランプで、リリース時にレバー重量がかかる場合も該当）



● 複動シリンダの速度制御回路


複動シリンダの速度を制御（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA を除く）する場合、ロック側・リリース側共にメータアウト回路としてください。メータイン回路では、油圧回路中の混入エアの影響を受けやすく、速度制御が困難です。

但し、LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA を制御する場合、ロック側・リリース側共にメータイン回路としてください。

LKE は P.75、LSE は P.954 を参照願います。


TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA の場合、メータアウト回路では異常高圧が発生し、油漏れや故障の原因となります。

【メータアウト回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA を除く）




【メータイン回路】

（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA はメータイン回路としてください。）




但し、メータアウト回路の場合、次のことを考慮して油圧回路設計を行ってください。

- ① 複動シリンダと単動シリンダを併用するシステムでは、基本的には同一回路での制御はしないでください。
単動シリンダのリリース動作不良が発生したり、リリース動作時間が極端に長くなります。




単動シリンダと複動シリンダを併用する場合は、次の回路を参考にしてください。

○制御回路を個別にする。




○複動シリンダ制御回路の影響を受けにくくする。

但し、タンクラインの背圧によっては、複動シリンダ動作後に単動シリンダが動作することがあります。



- ② メータアウト回路の場合、供給油量によってはシリンダ動作中に回路内圧が上昇する恐れがあります。流量調整弁を用いてシリンダへ供給される油量を予め少なくすることで、回路内圧の上昇を防止することが可能です。特に、シーケンスバルブや動作確認の圧力スイッチを設置するシステムでは、設定圧以上の回路内圧が発生すると、システムが成立しなくなるため、十分考慮してください。



ハイパワーシリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

注意事項
取付施工上の注意 (油圧シリーズ)
油圧作動油リスト
油圧シリンダの 速度制御回路
取付施工上の注意
保守・点検
保証

表記改定のお知らせ

会社案内
会社概要
取扱商品
沿革

索引
形式検索

営業拠点

● 注意事項

● 取扱い上の注意事項


- 1) 十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 油空圧機器を使用した機械・装置の取扱い、メンテナンス等は、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- 2) 安全を確保するまでは、機器の取扱い、取外しを絶対に行わないでください。
 - ① 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等がなされていることを確認してから行ってください。
 - ② 機器を取外すときは、上述の安全処置がとられていることの確認を行い、圧力源や電源を遮断し、油圧・エア回路中に圧力が無くなったことを確認してから行ってください。
 - ③ 運転停止直後の機器の取外しは、機器の温度が上がっている場合がありますので、温度が下がってから行ってください。
 - ④ 機械・装置を再起動する場合は、ボルトや各部の異常がないか確認した後に行ってください。
- 3) クランプ（シリンダ）動作中は、クランプ（シリンダ）に触れないでください。手を挟まれ、けがの原因になります。




- 4) 分解や改造はしないでください。
- 分解や改造をされますと、保証期間内であっても保証ができなくなります。

● 保守・点検

- 1) 機器の取外しと圧力源の遮断
 - 機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等がなされていることを確認し、圧力源や電源を遮断して油圧・エア回路中に圧力が無くなったことを確認した後に行ってください。
 - 再起動する場合は、ボルトや各部の異常が無いか確認した後に行ってください。
- 2) ピストンロッド、プランジャ周りは定期的に清掃してください。
 - 表面に汚れが固着したまま使用すると、パッキン・シール等を傷付け、動作不良や油・エア漏れの原因となります。



- 3) 位置決め機器 (VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF) の各基準面（テーブル基準面や着座面）は定期的に清掃してください。
 - 位置決め機器 (VFP/VX/VXE/VXF を除く) にはクリーニング機構（エアブロー機構）があり、切粉やクーラントの除去を行うことが出来ます。但し、固着した切粉や粘性のあるクーラント等除去できない場合もありますので、ワーク・パレット装着時は異物が無いことを確認して装着してください。
 - 汚れが固着したまま使用すると、位置決め精度不良や動作不良、油漏れ・エア漏れの原因になります。



- 4) カブラにて切離しを行う場合、長期間使用されますと回路中にエアが混入しますので、定期的にエア抜きを行ってください。
- 5) 配管・取付ボルト・ナット・止め輪・シリンダ等に緩みがないか定期的に増締め点検を行ってください。
- 6) 作動油に劣化がないか確認してください。
- 7) 動作はスムーズで異音等がないか確認してください。
 - 特に、長期間放置した後、再起動する場合は正しく動作することを確認してください。
- 8) 製品を保管する場合は、直射日光・水分等から保護して冷暗所にて行ってください。
- 9) オーバーホール・修理は当社にお申しつけください。

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

注意事項
取付施工上の注意 (油圧シリーズ)
油圧作動油リスト
油圧シリンダの 速度制御回路
取付施工上の注意
保守・点検
保証

表記改定のお知らせ

会社案内
会社概要
取扱商品
沿革

索引
形式検索

営業拠点

● 保証

1) 保証期間

- 製品の保証期間は、当社工場出荷後 1 年半、または使用開始後 1 年のうち短い方が適用されます。

2) 保証範囲




- 保証期間中に当社の責任によって故障や不適合を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または、修理を当社の責任で行います。ただし、次の項目に該当するような製品の管理にかかわる故障などは、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ① 決められた保守・点検が行われていない場合。
- ② 使用者側の判断により、不適合状態のまま使用され、これに起因する故障などの場合。
- ③ 使用者側の不適切な使用や取扱いによる場合。
(第三者の不当行為による破損なども含みます。)
- ④ 故障の原因が当社製品以外の事由による場合。
- ⑤ 当社が行った以外の改造や修理、また当社が了承・確認していない改造や修理に起因する場合。
- ⑥ その他、天災や災害に起因し、当社の責任でない場合。
- ⑦ 消耗や劣化に起因する部品費用または交換費用
(ゴム・プラスチック・シール材および一部の電装品など)

なお、製品の故障によって誘発される損害は、保証の対象範囲から除外させていただきます。

●表面粗さ(表面性状) 記号の表記改定

カタログ内の表面粗さ記号について、2021 年頃より下記の新表記に順次改定しています。

新表記 JIS B 0601：2013			旧表記 JIS B 0601：1982	
記号	最大高さ粗さ：Rz	算術平均粗さ：Ra (参考値)	記号	最大高さ粗さ：(Rmax)
	6.3	1.6		1.6S ~ 6.3S
	25	6.3		12.5S ~ 25S
	100	25		50S ~ 100S

● Oリング形式の表記改定

カタログ内の O リング形式について、2021 年頃より下記の新表記に順次改定しています。

● O リングの新旧表記比較

新表記 JIS B 2401-1 : 2012	旧表記 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新表記

OR NBR-70-1
※ NBR-90 ※ P 5 - N

1
2
3
4

旧表記

1A
1B P 5

1
2
3

※. はブランク (空白) を示します。

1 材料識別記号

NBR-70-1 / 1A : 一般用ニトリルゴム、タイプAデュロメータ硬さ70

NBR-90 / 1B : 一般用ニトリルゴム、タイプAデュロメータ硬さ90

2 種類の記号

P : 運動用

3 呼び番号

4 品質等級

N : 一般用

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カブラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

注意事項

取付施工上の注意
(油圧シリーズ)

油圧作動油リスト

油圧シリンダの
速度制御回路

取付施工上の注意

保守・点検

保証

表記改定のお知らせ

会社案内

会社概要

取扱商品

沿革

索引

形式検索

営業拠点

Control Valve

コントロールバルブ

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS




クランプに直接取付

スピコン・エア抜き・プラグ・シーケンスバルブ

● クランプに直接取付

コントロールバルブは、配管方式：Cタイプの油圧クランプ/ワークサポートに直付け可能なGネジ専用スピードコントロールバルブ・エア抜き弁・Gネジプラグ・シーケンスバルブです。



スピードコントロールバルブ

Model BZL
Model BZT



エア抜き弁

Model BZX



Gネジプラグ






Model JZG



ダイレクトマウント形
シーケンスバルブ

Model BZS

バリエーション

	使用圧力範囲	動作説明
スピードコントロールバルブ (低圧用) Model BZL → P.1213 	7MPa以下	レンチ操作により、流量を調整します。 クランプの動作スピードを個別に調整できます。  クランプ 流量制御
スピードコントロールバルブ (高圧用) Model BZT → P.1217	35MPa以下	スピードコントロールバルブ本体を緩めることで、回路中のエア抜きが可能です。 
エア抜き弁 Model BZX → P.1219 	25MPa以下	レンチ操作により回路中のエア抜きが可能です。 
Gネジプラグ Model JZG → P.1221 	35MPa以下	Gネジプラグ本体を緩めることで、回路中のエア抜きが可能です。 
ダイレクトマウント形 シーケンスバルブ Model BZS → P.1223 	7MPa以下	配管方式：Cタイプの油圧クランプに直付け可能な Gネジ専用のシーケンスバルブです。 各アクチュエータの動作順序を制御することができます。  油圧クランプ ダイレクトマウント形 シーケンスバルブ

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動

LHC 複動

LHD 複動

LHS 複動

LHV 複動

LHW 複動

LG/LT 単動

LGV 単動

TLV-2 複動

TLA-2 複動

TLB-2 複動

TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動

LKC 複動

LKK 複動

LKV 複動

LKW 複動

LJ/LM 単動

LJV 単動

TMV-2 複動

TMA-2 複動

TMA-1 単動

LFA/LFW 複動

サイドクランプ

LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

ブルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● 形式表示 (スピードコントロールバルブ低圧用) PAT.


BZL 0 10 1 - B

1
2
3



1 Gネジサイズ

- 10 : ネジ部 G1/8Aネジ
- 20 : ネジ部 G1/4Aネジ
- 30 : ネジ部 G3/8Aネジ





2 デザインNo.

- 1 : 製品のバージョン情報です。

3 制御方式

- A : メータイン
- B : メータアウト



● 仕様

形式		BZL0101-A	BZL0201-A	BZL0301-A	BZL0101-B	BZL0201-B	BZL0301-B
最高使用圧力	MPa	7					
耐 圧	MPa	10.5					
制御方式		メータイン			メータアウト		
G ネジサイズ		G1/8A	G1/4A	G3/8A	G1/8A	G1/4A	G3/8A
クラッキング圧	MPa	0.04			0.12		
最大通路面積	mm ²	2.6	5.0	11.6	2.6	5.0	10.2
使用流体		ISO-VG-32 相当一般作動油					
使用温度	℃	0 ～ 70					
本体推奨取付トルク	N・m	10	25	35	10	25	35
質量	g	12	26	48	12	26	48

- 注意事項
- 必ず本体推奨取付トルクで取付けてください。スピードコントロールバルブ端面はメタルシール構造のため、取付トルクが不足していると、流量調整をできない場合があります。
 - 1度ご使用になったBZLを他のクランプに付け換えないでください。
クランプのGネジ底面深さのバラツキにより、メタルシールが不完全となり流量調整ができない場合があります。

● 取付対応製品

形式	DBA (複動) ブロックシリンダ	DBC (複動) ブロックシリンダ	FVA (複動) センタリングパイプ	FVC (複動) センタリングパイプ	FVD (複動) センタリングパイプ	LC (単動) ワークサポート	LCW (単動) ワークサポート
BZL0101-A	(DBA0250-C□) (DBA0320-C□)	(DBC0250-C□) (DBC0320-C□)	(FVA0401) (FVA0631) (FVA1001)	(FVC0630)	(FVD1600) (FVD2500)	LC0263-C□-□ LC0303-C□□-□ LC0363-C□□-□ LC0403-C□□-□ LC0483-C□□-□ LC0553-C□□-□ LC0653-C□□-□	LCW0363-C□ LCW0403-C□ LCW0483-C□ LCW0553-C□ LCW0653-C□
BZL0101-B	DBA0250-C□ DBA0320-C□	DBC0250-C□ DBC0320-C□	FVA0401 FVA0631 FVA1001	FVC0630	FVD1600 FVD2500		
BZL0201-A	(DBA0400-C□) (DBA0500-C□)	(DBC0400-C□) (DBC0500-C□)		(FVC1000) (FVC1600)	(FVD4000)	LC0753-C□□-□ LC0903-C□□-□	
BZL0201-B	DBA0400-C□ DBA0500-C□	DBC0400-C□ DBC0500-C□		FVC1000 FVC1600	FVD4000		

● 取付対応製品

形式	LHA (複動) スイングクランプ	LHC (複動) スイングクランプ	LHD (複動) スイングクランプ	LHE (複動) スイングクランプ	LHS (複動) スイングクランプ	LHV (複動) スイングクランプ	LHW (複動) スイングクランプ	LT (単動) スイングクランプ	LG (単動) スイングクランプ
BZL0101-A	(LHA0360-C□□□) (LHA0400-C□□□) (LHA0480-C□□□) (LHA0550-C□□□)	(LHC0360-C□□□) (LHC0400-C□□□) (LHC0480-C□□□) (LHC0550-C□□□)	(LHD0400-C□□□) (LHD0480-C□□□) (LHD0550-C□□□)	/	(LHS0360-C□□□) (LHS0400-C□□□) (LHS0480-C□□□) (LHS0550-C□□□)	(LHV0400-C□□□) (LHV0480-C□□□) (LHV0550-C□□□)	(LHW0401-C□□□) (LHW0481-C□□□) (LHW0551-C□□□)	LT0301-C□□□ LT0361-C□□□ LT0401-C□□□ LT0481-C□□□ LT0551-C□□□	LG0301-C□□□ LG0361-C□□□ LG0401-C□□□ LG0481-C□□□ LG0551-C□□□
BZL0101-B	LHA0360-C□□□ LHA0400-C□□□ LHA0480-C□□□ LHA0550-C□□□	LHC0360-C□□□ LHC0400-C□□□ LHC0480-C□□□ LHC0550-C□□□	LHD0400-C□□□ LHD0480-C□□□ LHD0550-C□□□	LHE0300-C□□□ LHE0360-C□□□ LHE0400-C□□□ LHE0480-C□□□ LHE0550-C□□□	LHS0360-C□□□ LHS0400-C□□□ LHS0480-C□□□ LHS0550-C□□□	LHV0400-C□□□ LHV0480-C□□□ LHV0550-C□□□	LHW0401-C□□□ LHW0481-C□□□ LHW0551-C□□□	/	/
BZL0201-A	(LHA0650-C□□□) (LHA0750-C□□□)	(LHC0650-C□□□)	/	/	(LHS0650-C□□□) (LHS0750-C□□□)	(LHV0650-C□□□) (LHV0750-C□□□)	(LHW0651-C□□□) (LHW0751-C□□□)	LT0651-C□□□ LT0751-C□□□	LG0651-C□□□ LG0751-C□□□
BZL0201-B	LHA0650-C□□□ LHA0750-C□□□	LHC0650-C□□□	/	/	LHS0650-C□□□ LHS0750-C□□□	LHV0650-C□□□ LHV0750-C□□□	LHW0651-C□□□ LHW0751-C□□□	/	/
BZL0301-A	(LHA0900-C□□□) (LHA1050-C□□□)	/	/	/	(LHS0900-C□□□) (LHS1050-C□□□)	/	/	/	LG0901-C□□□ LG1051-C□□□
BZL0301-B	LHA0900-C□□□ LHA1050-C□□□	/	/	/	LHS0900-C□□□ LHS1050-C□□□	/	/	/	/

形式	LGV (単動) スイングクランプ	LKA (複動) リンククランプ	LKC (複動) リンククランプ	LKE (複動) リンククランプ	LKK (複動) リンククランプ	LKV (複動) リンククランプ	LKW (複動) リンククランプ	LM (単動) リンククランプ	LJ (単動) リンククランプ
BZL0101-A	LGV0400-C□□□ LGV0480-C□□□ LGV0550-C□□□	(LKA0360-C□□□) (LKA0400-C□□□) (LKA0480-C□□□) (LKA0550-C□□□)	(LKC0400-C□□□) (LKC0480-C□□□) (LKC0550-C□□□)	LKE0300-C□□□ LKE0360-C□□□ LKE0400-C□□□ LKE0480-C□□□ LKE0550-C□□□	(LKK0360-C□□□) (LKK0400-C□□□) (LKK0480-C□□□) (LKK0550-C□□□)	(LKV0400-C□□□) (LKV0480-C□□□) (LKV0550-C□□□)	(LKW0401-C□□□) (LKW0481-C□□□) (LKW0551-C□□□)	LM0300-C□□□ LM0360-C□□□ LM0400-C□□□ LM0480-C□□□ LM0550-C□□□	LJ0302-C□□□ LJ0362-C□□□ LJ0402-C□□□ LJ0482-C□□□ LJ0552-C□□□
BZL0101-B	/	LKA0360-C□□□ LKA0400-C□□□ LKA0480-C□□□ LKA0550-C□□□	LKC0400-C□□□ LKC0480-C□□□ LKC0550-C□□□	/	LKK0360-C□□□ LKK0400-C□□□ LKK0480-C□□□ LKK0550-C□□□	LKV0400-C□□□ LKV0480-C□□□ LKV0550-C□□□	LKW0401-C□□□ LKW0481-C□□□ LKW0551-C□□□	/	/
BZL0201-A	LGV0650-C□□□ LGV0750-C□□□	(LKA0650-C□□□) (LKA0750-C□□□)	(LKC0650-C□□□)	/	(LKK0650-C□□□) (LKK0750-C□□□)	(LKV0650-C□□□) (LKV0750-C□□□)	(LKW0651-C□□□) (LKW0751-C□□□)	LM0650-C□□□ LM0750-C□□□	LM0652-C□□□ LM0752-C□□□
BZL0201-B	/	LKA0650-C□□□ LKA0750-C□□□	LKC0650-C□□□	/	LKK0650-C□□□	LKV0650-C□□□ LKV0750-C□□□	LKW0651-C□□□ LKW0751-C□□□	/	/
BZL0301-A	/	(LKA0900-C□□□) (LKA1050-C□□□)	/	/	/	/	/	/	LJ0902-C□□□ LJ1052-C□□□
BZL0301-B	/	LKA0900-C□□□ LKA1050-C□□□	/	/	/	/	/	/	/

形式	LJV (単動) リンククランプ	LFW (複動) リンククランプ	LFA (複動) リンククランプ	LSA (複動) サイドクランプ	LSE (複動) サイドクランプ	LL (複動) 直動シリンドラ	LLR (複動) 直動シリンドラ	LLV (複動) リフトシリンドラ	LLW (複動) リフトシリンドラ
BZL0101-A	LJV0400-C□□□ LJV0480-C□□□ LJV0550-C□□□	(LFW0480-C□□□) (LFW0550-C□□□)	(LFA0480-C□□□) (LFA0550-C□□□)	(LSA0360-C□□□)	LSE0360-C□□□	(LL0360-C□□□) (LL0400-C□□□) (LL0480-C□□□) (LL0550-C□□□)	(LLR0360-C□□□) (LLR0400-C□□□) (LLR0480-C□□□) (LLR0550-C□□□)	(LLV0360-C□□□) (LLV0400-C□□□) (LLV0480-C□□□)	(LLW0361-C□□□) (LLW0401-C□□□) (LLW0481-C□□□)
BZL0101-B	/	LFW0480-C□□□ LFW0550-C□□□	LFA0480-C□□□ LFA0550-C□□□	LSA0360-C□□□	/	LL0360-C□□□ LL0400-C□□□ LL0480-C□□□ LL0550-C□□□	LLR0360-C□□□ LLR0400-C□□□ LLR0480-C□□□ LLR0550-C□□□	LLV0360-C□□□ LLV0400-C□□□ LLV0480-C□□□	LLW0361-C□□□ LLW0401-C□□□ LLW0481-C□□□
BZL0201-A	LJV0650-C□□□ LJV0750-C□□□	(LFW0650-C□□□) (LFW0750-C□□□)	(LFA0650-C□□□) (LFA0750-C□□□)	/	/	(LL0650-C□□□) (LL0750-C□□□)	(LLR0650-C□□□) (LLR0750-C□□□)	/	/
BZL0201-B	/	LFW0650-C□□□ LFW0750-C□□□	LFA0650-C□□□ LFA0750-C□□□	/	/	LL0650-C□□□ LL0750-C□□□	LLR0650-C□□□ LLR0750-C□□□	/	/
BZL0301-A	/	/	/	/	/	(LL0900-C□□□) (LL1050-C□□□)	(LLR0900-C□□□) (LLR1050-C□□□)	/	/
BZL0301-B	/	/	/	/	/	LL0900-C□□□ LL1050-C□□□	LLR0900-C□□□ LLR1050-C□□□	/	/

注意事項 1. 複動シリンドラの速度を制御(LKE/LSEを除く)する場合、ロック側・リリース側共にメータアウト回路としてください。
メータイン回路では、油圧回路中の混入エアの影響を受けやすく、速度制御が困難です。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ

LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンドラ

LLV
LLW

リニアシリンドラ/
コンパクトシリンドラ

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンドラ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

バレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンドラ

VFP







ブルスタッドクランプ

FP/FQ


カスタムメイド
パネシリンドラ

DWA/DWB


● 流量特性グラフ < 作動油 ISO-VG32 (25~35°) >



● 外形寸法



● 取付部加工寸法



注意事項

1. ∇ Rz 6.3 部はシール面となるので傷等のないようにしてください。
2. ∇ Rz 12.5 部は BZL 端面でのメタルシール面となるので傷等のないようにしてください。(カエリトリ時に注意)
3. 加工穴公差部に切粉・カエリが残らないよう注意してください。
4. 図に示すように P1 ポートを油圧供給側、P2 ポートをクランプ側として使用してください。
5. 市販の G ネジ仕様のプラグや継手を取付けることが考えられる場合は、寸法表内「※1」は 12.5 としてください。

● 注意事項

1. 油圧回路の設計に当たっては、「油圧シリンダの速度制御回路と注意事項」をよく読み、適切な回路を設計してください。
回路設計を誤ると機器の誤動作、破損などが発生する場合があります。(P.1682参照)
2. 高圧下でのエア抜き作業は危険です。必ず低圧で実施してください。(参考：回路内機器の最低作動圧力程度)

(mm)

形式	BZL0101-□	BZL0201-□	BZL0301-□
A	14	18	22
B	15.5	20	24
C	15	16	20
D	12	13	16
E	8.5	9.5	11
F	(11.6)	(15.1)	(17.6)
G	G1/8	G1/4	G3/8
H	3	3	4
J	3.5	3.5	5
K	10	10	13
L	3	3	4
M	M6×0.75	M6×0.75	M8×0.75
N	11.5	15	17.5
P	8.5	11※1	13
Q	9	11.5	13
R (平面部)	16	20.5	24.5
S	10	13.5	17
T	8.7	11.5	15
U	G1/8	G1/4	G3/8
V	2～3	3～4	4～5
W	2.5～5	3.5～7	4.5～9

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA 複動

LHC 複動

LHD 複動

LHS 複動

LHV 複動

LHW 複動

LG/LT 単動

LGV 単動

TLV-2 複動

TLA-2 複動

TLB-2 複動

TLA-1 単動

リンククランプ

LKA 複動

LKC 複動

LKK 複動

LKV 複動

LKW 複動

LJ/LM 単動

LJV 単動

TMV-2 複動

TMA-2 複動

TMA-1 単動

LFA/LFW 複動

サイドクランプ

LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

プルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

● 形式表示（エア抜き弁）


BZX0 1 0

1
2



1 Gネジサイズ

- 1 : ネジ部 G1/8Aネジ
- 2 : ネジ部 G1/4Aネジ
- 3 : ネジ部 G3/8Aネジ



2 デザインNo.


0 : 製品のバージョン情報です。

● 仕様

形式		BZX010	BZX020	BZX030
最高使用圧力	MPa	35		
耐圧	MPa	42		
G ネジサイズ		G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体		ISO-VG-32 相当一般作動油		
使用温度	℃	0 ~ 70		
本体推奨取付トルク	N・m	10	25	35
質量	g	12	23	36

- 注意事項
- エア抜き作業の際、プラグを緩め過ぎないでください。
(全閉状態から2回転以上緩めないでください。)
 - 高圧下でのエア抜き作業は危険です。必ず低圧で実施してください。
(参考: 回路内機器の最低作動圧力程度)
 - 別途油圧回路内へ設置の際は、BZLの取付部加工寸法を参考にしてください。

● 回路記号



● 取付対応製品

形式	DBA (複動) ブロックシリンダ	DBC (複動) ブロックシリンダ	FVA (複動) センタリングパイプ	FVC (複動) センタリングパイプ	FVD (複動) センタリングパイプ	LC (単動) ワークサポート	LCW (単動) ワークサポート	TC (単動) ワークサポート
BZX010	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□-□	LCW0363-C□	TC0403-C□-□-□
	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□-□	LCW0403-C□	TC0483-C□-□-□
			FVA1001			LC0363-C□□-□	LCW0483-C□	TC0553-C□-□-□
						LC0403-C□□-□	LCW0553-C□	TC0653-C□-□-□
						LC0483-C□□-□	LCW0653-C□	TC0753-C□-□-□
						LC0553-C□□-□		
						LC0653-C□□-□		
BZX020	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□-□		
	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0903-C□□-□		

● 取付対応製品


形式	LHA (複動) シングルクランプ	LHC (複動) シングルクランプ	LHD (複動) シングルクランプ	LHE (複動) ハイパワー-シングルクランプ	LHS (複動) シングルクランプ	LHV (複動) シングルクランプ	LHW (複動) シングルクランプ	LT (単動) シングルクランプ	LG (単動) シングルクランプ
BZX010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
BZX020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□		LHE0550-C□	LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
BZX030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

形式	LGV (単動) スイングクランプ
BZX010	LGV0400-C□□
	LGV0480-C□□
	LGV0550-C□□
BZX020	LGV0650-C□□
	LGV0750-C□□
BZX030	

形式	LKA (複動) リンククランプ	LKC (複動) リンククランプ	LKE (複動) ハイパワー-リンククランプ	LKK (複動) ぐるぐるリンククランプ	LKV (複動) リンククランプ	LKW (複動) リンククランプ	LM (単動) リンククランプ	LJ (単動) リンククランプ	LJV (単動) リンククランプ
BZX010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□	LJ0302-C□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□	LJ0362-C□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□	LJ0402-C□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□	LKK0550-C□□			LM0480-C□	LJ0482-C□	
BZX020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□	LJ0652-C□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□	LJ0752-C□	LJV0750-C□□□
BZX030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□	

形式	LFW (複動) リンククランプ	LFA (複動) リンククランプ	LSA (複動) サイドクランプ	LSE (複動) ハイパワー-サイドクランプ	LL (複動) 直動シリンダ	LLR (複動) 直動シリンダ	LLV (複動) リフトシリンダ	LLW (複動) リフトシリンダ	TTA (複動) 直動シリンダ
BZX010	LFW0480-C□□	LFA0480-C□□	LSA0360-C□	LSE0360-C□	LL0360-C□□□	LLR0360-C□□□	LLV0360-C□□□	LLW0361-C□□□	TTA0360-C□□□
	LFW0550-C□□	LFA0550-C□□			LL0400-C□□□	LLR0400-C□□□	LLV0400-C□□□	LLW0401-C□□□	TTA0400-C□□□
					LL0480-C□□□	LLR0480-C□□□	LLV0480-C□□□	LLW0481-C□□□	TTA0480-C□□□
					LL0550-C□□□	LLR0550-C□□□			TTA0550-C□□□
BZX020	LFW0650-C□□	LFA0650-C□□			LL0650-C□□□	LLR0650-C□□□			TTA0650-C□□□
	LFW0750-C□□	LFA0750-C□□			LL0750-C□□□	LLR0750-C□□□			
BZX030					LL0900-C□□□	LLR0900-C□□□			
					LL1050-C□□□	LLR1050-C□□□			

● 外形寸法



形式	BZX010	BZX020	BZX030
A	14	18	22
B	15.5	20	24
C	19.8	20.6	20.6
D	9.3	10.1	10.1
E	5.5	6.3	6.3
G	G1/8	G1/4	G3/8

ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
シングルクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE
ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングバイス
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ポートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケットシリンダ
VFP

ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

●形式表示 (Gネジプラグ(エア抜き機能付)) PAT.


JZG0 1 0

1 2



1 Gネジサイズ

- 1 : ネジ部 G1/8Aネジ
- 2 : ネジ部 G1/4Aネジ
- 3 : ネジ部 G3/8Aネジ



2 デザインNo.

0 : 製品のバージョン情報です。

●仕様

形式	JZG010	JZG020	JZG030
最高使用圧力	MPa 35		
耐圧	MPa 42		
Gネジサイズ	G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体	ISO-VG-32 相当一般作動油		
使用温度	℃ 0 ~ 70		
本体推奨取付トルク N・m	メネジ側材質：銅	10	25
	メネジ側材質：アルミ (LT/LM 時※1)	8	20
質量	g 7	15	23

- 注意事項
1. 高圧下でのエア抜き作業は危険です。必ず低圧で実施してください。
(参考：回路内機器の最低作動圧力程度)
 2. 別途油圧回路内へ設置の際は、BZLの取付部加工寸法を参考にしてください。
- ※1. LT/LMのボディ材質はアルミ合金ですので、アルミ時の本体推奨取付トルクで取付けてください。

●取付対応製品

形式	LHA (複動) スイングクランプ	LHC (複動) スイングクランプ	LHD (複動) スイングクランプ	LHE (複動) パワー-スイングクランプ	LHS (複動) スイングクランプ	LHV (複動) スイングクランプ	LHW (複動) スイングクランプ	LT (単動) スイングクランプ	LG (単動) スイングクランプ
JZG010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□□□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□□□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□□□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□□□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
JZG020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□		LHE0550-C□□□	LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
JZG030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

形式	LGV (単動) スイングクランプ	DBA (複動) ブロックシリンダ	DBC (複動) ブロックシリンダ	FVA (複動) センタリングパイプ	FVC (複動) センタリングパイプ	FVD (複動) センタリングパイプ	LC (単動) ワークサポート	LCW (単動) ワークサポート	TC (単動) ワークサポート
JZG010	LGV0400-C□□□	DBA0250-C□□□	DBC0250-C□□□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□□□	LCW0363-C□□□	TC0403-C□□□
	LGV0480-C□□□	DBA0320-C□□□	DBC0320-C□□□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□□	LCW0403-C□□□	TC0483-C□□□
	LGV0550-C□□□			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□□□	TC0553-C□□□
							LC0403-C□□□	LCW0553-C□□□	TC0653-C□□□
							LC0483-C□□□	LCW0653-C□□□	TC0753-C□□□
JZG020	LGV0650-C□□□	DBA0400-C□□□	DBC0400-C□□□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□□		
	LGV0750-C□□□	DBA0500-C□□□	DBC0500-C□□□		FVC1600		LC0903-C□□□		


● 取付対応製品

形式	LKA (複動) リンククランプ	LKC (複動) リンククランプ	LKE (複動) ハイパワーリンククランプ	LKK (複動) くるくるリンククランプ	LKV (複動) リンククランプ	LKW (複動) リンククランプ	LM (単動) リンククランプ	LJ (単動) リンククランプ	LJV (単動) リンククランプ
JZG010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□E□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□□	LJ0302-C□□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□E□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□□	LJ0362-C□□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□E□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□□	LJ0402-C□□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□□	LKK0550-C□□			LM0480-C□□	LJ0482-C□□	
JZG020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□E□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□□	LJ0652-C□□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□E□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□□	LJ0752-C□□	LJV0750-C□□□
JZG030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□□	

形式	TLA-1 (単動) スイングクランプ	TLA-2 (複動) スイングクランプ	TLB-2 (複動) スイングクランプ	TLV-2 (複動) スイングクランプ	TMA-1 (単動) リンククランプ	TMA-2 (複動) リンククランプ	TMV-2 (複動) リンククランプ
JZG010	TLA0402-1C□	TLA0401-2C□□	TLB0401-2C□□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□
	TLA0602-1C□	TLA0601-2C□□	TLB0601-2C□□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□
	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□□	TLB0801-2C□□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□□	TLB1001-2C□□		TMA1000-1C□	TMA1000-2C□	
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□□	TLB1601-2C□□				
JZG020	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□□	TLB2001-2C□□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□□	TLB2501-2C□□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□	
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□□	TLB4001-2C□□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□	

形式	LFA (複動) リンククランプ	LFW (複動) リンククランプ	LSA (複動) サイドクランプ	LSE (複動) ハイパワーサイドクランプ	LL (複動) 直動シリンダ	LLR (複動) 直動シリンダ	LLV (複動) リフトシリンダ	LLW (複動) リフトシリンダ	TTA (複動) 直動シリンダ
JZG010	LFA0480-C□□	LFW0480-C□□	LSA0360-C□□	LSE0360-C□□	LL0360-C□□□	LLR0360-C□□□□	LLV0360-C□□E□	LLW0361-C□□□	TTA0360-C□□□
	LFA0550-C□□	LFW0550-C□□			LL0400-C□□□	LLR0400-C□□□□	LLV0400-C□□E□	LLW0401-C□□□	TTA0400-C□□□
					LL0480-C□□□	LLR0480-C□□□□	LLV0480-C□□E□	LLW0481-C□□□	TTA0480-C□□□
					LL0550-C□□□	LLR0550-C□□□□			TTA0550-C□□□
JZG020	LFA0650-C□□	LFW0650-C□□			LL0650-C□□□	LLR0650-C□□□□			TTA0650-C□□□
	LFA0750-C□□	LFW0750-C□□			LL0750-C□□□	LLR0750-C□□□□			
JZG030					LL0900-C□□□	LLR0900-C□□□□			
					LL1050-C□□□	LLR1050-C□□□□			

● 外形寸法



(mm)			
形式	JZG010	JZG020	JZG030
A	14	18	22
B	3.5	4.5	4.5
C	8	9	10
D	5	6	8
G	G1/8A	G1/4A	G3/8A

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

ホールクランプ
SFA/SFC

スイングクランプ

LHA (複動)

LHC (複動)

LHD (複動)

LHS (複動)

LHV (複動)

LHW (複動)

LG/LT (単動)

LGV (単動)

TLV-2 (複動)

TLA-2 (複動)

TLB-2 (複動)

TLA-1 (単動)

リンククランプ

LKA (複動)

LKC (複動)

LKK (複動)

LKV (複動)

LKW (複動)

LJ/LM (単動)

LJV (単動)

TMV-2 (複動)

TMA-2 (複動)

TMA-1 (単動)

LFA/LFW (複動)

サイドクランプ
LSA/LSE

ワークサポート

LD

LC

LCW

TNC

TC

リフトシリンダ

LLV

LLW

リニアシリンダ/
コンパクトシリンダ

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

ブロックシリンダ

DBA/DBC

センタリングパイプ

FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

パレットクランプ

VS/VT

拡張ロケートピン

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

ロケートシリンダ

VFP

ブルスタッドクランプ

FP/FQ

カスタムメイド
パネシリンダ

DWA/DWB

PAT.

ダイレクトマウント形シーケンスバルブ

Model BZS

ダイレクトマウント形シーケンスバルブは、配管方式：Cタイプの油圧クランプに直付け可能なGネジ専用のシーケンスバルブです。
アクチュエータの動作順序を簡単に確実な制御することが可能です。




形式表示

BZS 0 10 0

1 2

1 Gネジサイズ

- 10 : ネジ部 G1/8Aネジ
- 20 : ネジ部 G1/4Aネジ
- 30 : ネジ部 G3/8Aネジ



2 デザインNo.


0 : 製品のバージョン情報です。

仕様

形式		BZS0100	BZS0200	BZS0300
シーケンス作動圧力調整範囲	MPa	1.0 ~ 6.0		
使用圧力範囲	MPa	2.0 ~ 7.0		
耐圧	MPa	10.5		
Gネジサイズ		G1/8A	G1/4A	G3/8A
クラッキング圧	MPa	0.03		
調整ネジ圧力変化値:参考	MPa/回転	1.5	1.3	1.1
最小通路面積 mm ²	P1 → P2	2.0	5.7	8.5
	P2 → P1	2.0	5.0	8.2
使用流体		ISO-VG-32相当一般作動油		
使用温度	℃	0 ~ 70		
締付トルク	N・m	10	25	35
質量	g	35	82	155

- 注意事項
1. アクチュエータへの取付けは、P.1225外形寸法記載の六角E部にて上表の締付トルクで行なってください。
締付トルクが不足または過大になると、正常に機能しない場合があります。
 2. 1度で使用になったBZSを他のクランプに付け換えないでください。
クランプのGネジ底面深さのバラツキにより、メタルシールが不完全となりシーケンス動作ができない場合があります。
 3. 設定圧力と供給圧力には、1MPa以上の差を設けてください。
 4. 複数個使用して順次動作させる場合は、各設定圧力に1MPa以上の差を設けてください。
 5. 構成回路(アクチュエータ容量や配管径および経路長等)によっては、供給油量を減少させないと適正なシーケンス動作とならない場合がありますので、必ず流量調整できるよう考慮してください。(1台のアクチュエータ専用かつ直付け式のため、供給油量による影響を受けやすくなります。)
 6. フィルタは内蔵していません。内部に切粉やシールテープ等の異物が侵入した場合、正常に動作できなくなりますので注意してください。内部部品が損傷すると異物除去後も正常動作できない場合があります。

回路記号



シーケンスバルブとは

複数のアクチュエータを順次動作させるバルブで
ワークの位置決め・クランプ順序の制御が可能です。

1次側圧力(P1ポート)がシーケンス作動圧力設定値に達すると、
2次側(P2ポート)へ油が供給され、昇圧します。
動作説明はP.1226を参照願います。

● 取付対応製品

形式	DBA (複動) ブロックシリンダ	DBC (複動) ブロックシリンダ	FVA (複動) センタリングバイス	FVC (複動) センタリングバイス	FVD (複動) センタリングバイス	LHA (複動) スイングクランプ	LHC (複動) スイングクランプ	LHD (複動) スイングクランプ	LHE (複動) ハイパワースイングクランプ
BZS0100	DBA0250-C□ DBA0320-C□	DBC0250-C□ DBC0320-C□	FVA0401 FVA0631 FVA1001	FVC0630	FVD1600 FVD2500	LHA0360-C□□□ LHA0400-C□□□ LHA0480-C□□□ LHA0550-C□□□	LHC0360-C□□□ LHC0400-C□□□ LHC0480-C□□□ LHC0550-C□□□	LHD0400-C□□□ LHD0480-C□□□ LHD0550-C□□□	LHE0300-C□ LHE0360-C□ LHE0400-C□ LHE0480-C□ LHE0550-C□
BZS0200	DBA0400-C□ DBA0500-C□	DBC0400-C□ DBC0500-C□		FVC1000 FVC1600※1	FVD4000	LHA0650-C□□□ LHA0750-C□□□	LHC0650-C□□□		
BZS0300						LHA0900-C□□□ LHA1050-C□□□			

形式	LHS (複動) スイングクランプ	LHV (複動) スイングクランプ	LHW (複動) スイングクランプ	LT (単動) スイングクランプ	LG (単動) スイングクランプ	LGV (単動) スイングクランプ	LKA (複動) リンククランプ	LKC (複動) リンククランプ	LKE (複動) ハイパワーリンククランプ
BZS0100	LHS0360-C□□□ LHS0400-C□□□ LHS0480-C□□□ LHS0550-C□□□	LHV0400-C□□□ LHV0480-C□□□ LHV0550-C□□□	LHW0401-C□□□ LHW0481-C□□□ LHW0551-C□□□	LT0301-C□□□ LT0361-C□□□ LT0401-C□□□ LT0481-C□□□ LT0551-C□□□	LG0301-C□□□ LG0361-C□□□ LG0401-C□□□ LG0481-C□□□ LG0551-C□□□	LGV0400-C□□□ LGV0480-C□□□ LGV0550-C□□□	LKA0360-C□□□ LKA0400-C□□□ LKA0480-C□□□ LKA0550-C□□□	LKC0400-C□□□ LKC0480-C□□□ LKC0550-C□□□	LKE0300-C□ LKE0360-C□ LKE0400-C□ LKE0480-C□ LKE0550-C□
BZS0200	LHS0650-C□□□ LHS0750-C□□□	LHV0650-C□□□ LHV0750-C□□□	LHW0651-C□□□ LHW0751-C□□□	LT0651-C□□□ LT0751-C□□□	LG0651-C□□□ LG0751-C□□□	LGV0650-C□□□ LGV0750-C□□□	LKA0650-C□□□ LKA0750-C□□□	LKC0650-C□□□	
BZS0300	LHS0900-C□□□ LHS1050-C□□□				LG0901-C□□□ LG1051-C□□□		LKA0900-C□□□ LKA1050-C□□□		


形式	LKK (複動) くるくるリンククランプ	LKV (複動) リンククランプ	LKW (複動) リンククランプ	LM (単動) リンククランプ	LJ (単動) リンククランプ	LJV (単動) リンククランプ
BZS0100	LKK0360-C□ LKK0400-C□ LKK0480-C□ LKK0550-C□	LKV0400-C□□□ LKV0480-C□□□ LKV0550-C□□□	LKW0401-C□□□ LKW0481-C□□□ LKW0551-C□□□	LM0300-C□ LM0360-C□ LM0400-C□ LM0480-C□ LM0550-C□	LJ0302-C□ LJ0362-C□ LJ0402-C□ LJ0482-C□ LJ0552-C□	LJV0400-C□□□ LJV0480-C□□□ LJV0550-C□□□
BZS0200	LKK0650-C□	LKV0650-C□□□ LKV0750-C□□□	LKW0651-C□□□ LKW0751-C□□□	LM0650-C□ LM0750-C□	LM0652-C□ LM0752-C□	LJV0650-C□□□ LJV0750-C□□□
BZS0300					LJ0902-C□ LJ1052-C□	

形式	LFW (複動) リンククランプ	LFA (複動) リンククランプ	LSA (複動) サイドクランプ	LSE (複動) ハイパワーサイドクランプ	LL (複動) 直動シリンダ	LLR (複動) 直動シリンダ	LLV (複動) リフトシリンダ	LLW (複動) リフトシリンダ
BZS0100	LFW0480-C□□ LFW0550-C□□	LFA0480-C□□ LFA0550-C□□	LSA0360-C□	LSE0360-C□	LL0360-C□□□ LL0400-C□□□ LL0480-C□□□ LL0550-C□□□	LLR0360-C□□□ LLR0400-C□□□ LLR0480-C□□□ LLR0550-C□□□	LLV0360-C□□□ LLV0400-C□□□ LLV0480-C□□□	LLW036□-C□□□ LLW040□-C□□□ LLW048□-C□□□
BZS0200	LFW0650-C□□ LFW0750-C□□	LFA0650-C□□ LFA0750-C□□			LL0650-C□□□ LL0750-C□□□ LL0900-C□□□ LL1050-C□□□	LLR0650-C□□□ LLR0750-C□□□ LLR0900-C□□□ LLR1050-C□□□		
BZS0300								

注意事項 ※1. FVC1000にBZSを2台取り付けることはできません。

【ワークサポートの場合】

ワークサポート(形式:LC※)にダイレクトマウント形シーケンスバルブをご希望の場合は
下図の通り、ワークサポートにスピードコントロールバルブ(形式:BZL□□-A)を取付けていただき
マニホールドブロックにダイレクトマウント形シーケンスバルブを取付けていただくことで使用可能です。
LC用マニホールドブロック(形式:LZ□□-BZS)についてはP.1227を参照願います。
※LCWへの採用で検討は別途お問い合わせください。



ハイパワー シリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA (複動)
LHC (複動)
LHD (複動)
LHS (複動)
LHV (複動)
LHW (複動)
LG/LT (単動)
LGV (単動)
TLV-2 (複動)
TLA-2 (複動)
TLB-2 (複動)
TLA-1 (単動)

リンククランプ
LKA (複動)
LKC (複動)
LKK (複動)
LKV (複動)
LKW (複動)
LJ/LM (単動)
LJV (単動)
TMV-2 (複動)
TMA-2 (複動)
TMA-1 (単動)
LFA/LFW (複動)

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングバイス
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT


拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP


ブルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

● 外形寸法



● 取付部加工寸法




(mm)			
形式	BZS0100	BZS0200	BZS0300
A	16	22	27
B	17.5	24	29.5
C	30.5	39	49.5
D	7.5	12	15
E	14	18	22
F	15.5	20	24
G	G1/8	G1/4	G3/8
H	13.8	20	24
J※2	(11.6)	(15.1)	(17.6)
K	(26.5)	(34)	(44)
L	9.5	12.5	15
M	1.3	1.3	1.5
N	11.5	15	17.5
P	8.5	11※3	13
Q	9	11.5	13
R (平面部)	16	20.5	24.5
S	10	13.5	17
T	8.7	11.5	15
U	G1/8	G1/4	G3/8
V	2 ~ 3	3 ~ 4	4 ~ 5
W	2.5 ~ 5	3.5 ~ 7	4.5 ~ 9

注意事項

1. $\sqrt{Rz\ 6.3}$ 部はシール面となるので傷等のないようにしてください。
 2. $\sqrt{Rz\ 12.5}$ 部はBZS端面でのメタルシール面となるので傷等のないようにしてください。(カエリトリ時に注意)
 3. 加工穴公差部に切粉・カエリが残らないよう注意してください。
 4. 図に示すようにP1 ポートを油圧供給側、P2 ポートをクランプ側として使用してください。
- ※1. シーケンス圧力調整ネジは、※2(上図寸法 K ~ C) の調整範囲でご使用ください。
max.C からさらに緩めると圧力調整ネジ部品と内部バネが外れますので注意してください。
- ※2. 装着時寸法を示します。(装着前は、+0.5mm となります。)
- ※3. 市販の G ネジ仕様のプラグや継手を取付けることが考えられる場合は、寸法表内「※3」は 12.5 としてください。


● 注意事項

1. 油圧回路の設計に当っては、適切な回路を設計してください。回路設計を誤ると機器の誤動作、破損などが発生する場合があります。
2. フィルタは内蔵していません。 内部に切粉やシールテープ等の異物が侵入した場合、正常に動作できなくなりますので注意してください。
内部部品が損傷すると異物除去後も正常動作できない場合があります。
3. 構成回路（アクチュエータ容量や配管径および経路長等）によっては、供給油量を減少させないと適正なシーケンス動作とならない場合があります
ので、必ず流量調整できるように考慮してください。（1台のアクチュエータ専用かつ直付け式のため、供給油量による影響を受けやすくなります。）
4. 設定圧力と供給圧力には、1MPa以上の差を設けてください。
5. 複数個使用して順次動作させる場合は、各設定圧力に1MPa以上の差を設けてください。
6. 複数個使用して同時動作させる場合は、動作確認をしながら微調整してください。
7. 本品の取付けにより、各アクチュエータの最小通路面積は小さくなります。動作時間が長くなる場合がありますので注意してください。
8. アクチュエータへの取付けは、P.1227外形寸法記載の六角E部にてP.1223仕様欄に示す締付トルクで行なってください。
締付トルクが不足または過大になると、正常に機能しない場合があります。
9. 回路内にエアが混入すると、正常な動作とならない場合がありますのでエア抜きを実施してください。
10. 出荷時、シーケンス圧力は未設定状態となりますので、下図グラフを目安に設定してください。尚、必要に応じて、回路内に圧力計を設けて
確認してください。設定後は、回り止め用ホロセット1ヶ所以上を締めてください。（締付トルク:0.2N・m）



（本グラフは参考であり、保証するものではありません。）

● 動作説明



動作順序		備考
ロック時	油圧ON	
	アクチュエータ①が動作	
	シーケンス作動設定圧力まで圧力上昇	使用圧力とシーケンス作動設定圧力は1MPa以上の差圧を設けること
	シーケンスバルブの回路が開く	
	アクチュエータ②が動作	
	ロック完了	
加工等		
リリース時	油圧OFF	
	アクチュエータ①と②が、ほぼ同時にリリース	1次側圧力が低下するとシーケンスバルブ内チェック弁が開く
	リリース完了	

ハイパワーシリーズ
エアシリーズ
油圧シリーズ
バルブ・カプラ ハイドロユニット
手動機器 アクセサリ
注意事項・その他

ホールクランプ SFA/SFC
スイングクランプ
LHA 複動
LHC 複動
LHD 複動
LHS 複動
LHV 複動
LHW 複動
LG/LT 単動
LGV 単動
TLV-2 複動
TLA-2 複動
TLB-2 複動
TLA-1 単動

リンククランプ
LKA 複動
LKC 複動
LKK 複動
LKV 複動
LKW 複動
LJ/LM 単動
LJV 単動
TMV-2 複動
TMA-2 複動
TMA-1 単動
LFA/LFW 複動

サイドクランプ LSA/LSE

ワークサポート
LD
LC
LCW
TNC
TC

リフトシリンダ
LLV
LLW

リニアシリンダ/ コンパクトシリンダ
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

ブロックシリンダ
DBA/DBC

センタリングパイプ
FVA/FVC/FVD

コントロールバルブ
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

パレットクランプ
VS/VT

拡張ロケートピン
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

ロケートシリンダ
VFP

プルスタッドクランプ
FP/FQ

カスタムメイド パネシリンダ
DWA/DWB

Manifold Block

マニホールドブロック

Model WHZ-MD

Model LZY-MD

Model LZ-MS

Model LZ-MP

Model LZ-C

Model LZ-CQ

Model TMZ-1MB

Model TMZ-2MB


Model DZ-MG ☐

Model DZ-MS ☐



● マニホールドブロック

マニホールドブロックでクランプの取付高さを調整します。




適用形式


マニホールドブロック形式	対応機器形式				
Model WHZ-MD	Model WCA Model WCE	Model WHA Model WHE			
Model LZY-MD	Model LKA Model LKC	Model LKE Model LKK	Model LHA Model LHC	Model LHE Model LHS	Model LL
Model LZ-MS	Model LJ Model LM	Model LG Model LT			
Model LZ-MP	Model LC	Model TC			
Model LZ-C	Model LD				
Model LZ-CQ	Model LD-Q				
Model TMZ-1MB	Model TMA-1				
Model TMZ-2MB	Model TMA-2				
Model DZ-MG□/MS□	Model DP				

使用例


● ワークサポート (LC) 使用例



● プッシュシリンダ (DP) 使用例



● ワークサポート (LD) 使用例



ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

スクリー
ロケータ

VXF/VXE

手動
拡張ロケートピン

VX

マニホールド
ブロック

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

配管ブロック
ナット

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

センサユニット

LZV0010

圧カスイッチ

JBA

プレッシャゲージ

JGA/JGB

ブランチ

JX

カプラスイッチ

PS

Gネジ用継手


●WCA/WCE/WHA/WHE用マニホールドブロック

形式表示

WHZ 040 0 - MD

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	WHZ0450-MD	WHZ0600-MD	WHZ0320-MD	WHZ0400-MD	WHZ0500-MD	WHZ0630-MD
対応機器形式	WCE0452 WHE0450	WCE0602 WHE0600	WCA0321 WCE1002 WHA0320 WHE1000	WCA0401 WCE1602 WHA0400 WHE1600	WCA0501 WCE2502 WHA0500 WHE2500	WCA0631 WCE4002 WHA0630 WHE4000
A	20	23	25	27	31	35
B	49	54	60	67	77	88.5
C	40	45	50	58	68	81
D	36	40	46	54	64	77
H	29	31.5	35	38	43	48
J	20	22.5	25	29	34	40.5
K	31.4	34	39	45	53	65
Nx	23.5	26	28	31	36	41
Ny	8	9	10	13	15	20
P	3	3	5	5	5	5
R	4.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
S	8	8	10	10	10	10
Oリング	OR NBR-90 P5-N		OR NBR-90 P7-N			
質量 kg	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

- 注意事項 1. 材質:A2017BE-T4 表面処理:ジルコン処理(ジルコニウム化成処理)
 2. 取付ボルトは付属しておりません。A寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
 3. ブロックの厚さ(A寸法)以外が必要な場合は、Z面を追加加工してご使用ください。又は、本図を参考に製作し必要に応じて表面処理を施してください。


●LKA/LKC/LKE/LKK/LHA/LHC/LHE/LHS/LL用
マニホールドブロック

形式表示

LZY 048 0 - MD

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZY0360-MD	LZY0400-MD	LZY0480-MD	LZY0550-MD	LZY0650-MD	LZY0750-MD	LZY0900-MD	LZY1050-MD
対応機器形式	LKA0360 LKE0360 / LKK0360 LHA0360 / LHC0360 LHE0360 / LHS0360 LL0360	LKA0400 / LKC0400 LKE0400 / LKK0400 LHA0400 / LHC0400 LHE0400 / LHS0400 LL0400	LKA0480 / LKC0480 LKE0480 / LKK0480 LHA0480 / LHC0480 LHE0480 / LHS0480 LL0480	LKA0550 / LKC0550 LKE0550 / LKK0550 LHA0550 / LHC0550 LHE0550 / LHS0550 LL0550	LKA0650 / LKC0650 LKE0650 / LKK0650 LHA0650 / LHC0650 LHE0650 / LHS0650 LL0650	LKA0750 LHA0750 LHS0750 LL0750	LKA0900 LHA0900 LHS0900 LL0900	LKA1050 LHA1050 LHS1050 LL1050
A	49	54	61	69	81	92	107	122
B	40	45	51	60	70	80	95	110
C	20	20	27	30	32	37	45	50
D	36	40	48	55	65	75	90	105
E	29	31.5	35.5	39	46	52	59.5	67
F	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
G	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
H	16	18	22	24	30	32	37	45
J	31.4	34	40	47	55	63	75	88
K	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
P	3	3	3	3	5	5	5	5
S	8	8	8	8	10	10	10	10
Oリング	OR NBR-90 P5-N				OR NBR-90 P7-N			
質量 kg	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7

- 注意事項 1. 材質:S45C 表面処理:黒色酸化被膜
 2. 取付ボルトは付属しておりません。C寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。
 3. ブロックの厚さ(C寸法)以外が必要な場合は、Z面を追加加工してご使用ください。又は、本図を参考に製作し必要に応じて表面処理を施してください。


●LJ/LM/LG/LT用マニホールドブロック

形式表示

LZ 048 0 - MS

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZ0300-MS	LZ0360-MS	LZ0400-MS	LZ0480-MS	LZ0550-MS	LZ0650-MS	LZ0750-MS	LZ0900-MS	LZ1050-MS
対応機器形式	LG0301 / LT0301 LJ0302 / LM0300	LG0361 / LT0361 LJ0362 / LM0360	LG0401 / LT0401 LJ0402 / LM0400	LG0481 / LT0481 LJ0482 / LM0480	LG0551 / LT0551 LJ0552 / LM0550	LG0651 / LT0651 LJ0652 / LM0650	LG0751 / LT0751 LJ0752 / LM0750	LG0901 LJ0902	LG1051 LJ1052
A	48	51.5	56.5	62	70	82	93	107	122
B	34	40	45	51	60	70	80	95	110
C	18	20	20	27	30	32	37	45	50
D	30	36	40	48	55	65	75	90	105
E	28.5	31.5	34	36.5	40	47	53	59.5	67
F	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5	55
Hx	30	31.4	34	40	47	55	63	75	88
Hy	23	31.4	34	40	47	55	63	75	88
J	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11	14
L	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5	60
M	3	5	5	0	0	0	0	0	0
P	3	3	3	3	3	5	5	5	5
S	8	8	8	8	8	10	10	10	10
Oリング	OR NBR-90 P5-N					OR NBR-90 P7-N			
質量 kg	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7

注意事項 1. 材質:S45C 表面処理:黒色酸化被膜

2. 取付ボルトは付属しておりません。C寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。

3. ブロックの厚さ(C寸法)以外が必要な場合は、Z面を追加加工してご使用ください。又は、本図を参考に製作し必要に応じて表面処理を施してください。


●LC/TC用マニホールドブロック

形式表示

LZ 048 0 - MP

サイズ
(下表参照)

デザイン No.
(製品のバージョン情報)



(mm)

形式	LZ0260-MP	LZ0300-MP	LZ0360-MP	LZ0400-MP	LZ0480-MP	LZ0550-MP	LZ0650-MP	LZ0750-MP	LZ0900-MP
対応機器形式	LC0263	LC0303	LC0363	LC0403 / TC0403	LC0483 / TC0483	LC0553 / TC0553	LC0653 / TC0653	LC0753 / TC0753	LC0903
A	18	18	20	20	27	30	32	37	45
B	43	48	51.5	56.5	62	70	82	93	107
C	29	34	40	45	51	60	70	80	95
D	26	30	36	40	48	55	65	75	90
H	26.5	28.5	31.5	34	36.5	40	47	53	59.5
J	16.5	19.5	20	22.5	25.5	30	35	40	47.5
Kx	25	30	31.4	34	40	47	55	63	75
Ky	21	23	31.4	34	40	47	55	63	75
Nx	18.5	20.5	23.5	26	30	33.5	39.5	45	52.5
Ny	3	3	5	5	0	0	0	0	0
R	3.4	4.5	4.5	5.5	5.5	6.8	6.8	9	11
Yx	18.5	20.5	23.5	26	28	31	37	42.5	50
Yy	7	7	8	8	11	13	14	15	15
P	3	3	3	3	3	3	5	5	5
S	8	8	8	8	8	8	10	10	10
Oリング	OR NBR-90 P5-N					OR NBR-90 P7-N			
質量 kg	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2

注意事項 1. 材質:S45C 表面処理:黒色酸化被膜

2. 取付ボルトは付属しておりません。A寸法を参考に取付高さに応じ、手配してください。

3. ブロックの厚さ(A寸法)以外が必要な場合は、Z面を追加加工してご使用ください。又は、本図を参考に製作し必要に応じて表面処理を施してください。

4. LCにBZSダイレクトマウント形シーケンスバルブ使用時はP.1227のLZ□-BZSを参照してください。

ハイパワー
シリーズ

エアシリーズ

油圧シリーズ

バルブ・カプラ
ハイドロユニット

手動機器
アクセサリ

注意事項・その他

スクリュー
ロケータ

VXF/VXE

手動
拡張ロケータピン

VX

マニホールド
ブロック

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

配管ブロック
ナット

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

センサユニット

LZV0010

圧力スイッチ

JBA

プレッシャゲージ

JGA/JGB

ブラント

JX

カプラスイッチ

PS

Gネジ用継手

営業拠点 Address


国内営業拠点

本社・工場 関西営業所	TEL.078-991-5115 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	FAX.078-991-8787
関東営業所	TEL.048-652-8839 〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目81番地	FAX.048-652-8828
西関東出張所	TEL.048-652-8839 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町5丁目35-1-305	FAX.048-652-8828
中部営業所	TEL.0566-74-8778 〒446-0076 愛知県安城市美園町2丁目10番地1	FAX.0566-74-8808
九州営業所	TEL.092-433-0424 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目8-10-101	FAX.092-433-0426
海外営業	TEL.+81-78-991-5162 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan	FAX.+81-78-991-8787


海外営業拠点

USA アメリカ合衆国	KOSMEK (USA) LTD. 現地法人	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA
	アトランタ支店 KOSMEK (USA) LTD. Atlanta Office	TEL. +1-708-577-3275 303 Perimeter Center North, Suite 300, Atlanta, GA 30346 USA
Mexico メキシコ	メキシコ支店 KOSMEK (USA) LTD. Mexico Office	TEL. +52-1-55-3044-9983 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico
Europe ヨーロッパ	KOSMEK EUROPE GmbH 現地法人	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria
China 中国	考世美(上海)貿易有限公司 KOSMEK (CHINA) LTD. 現地法人	TEL.+86-21-54253000 FAX.+86-21-54253709 中国上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室 Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai China
	東莞事務所 考世美(上海)貿易有限公司	TEL.+86-769-85300880 広東東莞長安鎮德政西路15号宏基本大厦301号室 Room301, AcerBuilding No.15, Dezheng(W)Road, Changan Town Dongguan Guangdong 523843, P.R.China
	武漢事務所 考世美(上海)貿易有限公司	TEL.+86-27-59822303 湖北省武漢市沌口經濟開發区経開未来城A棟-502室 Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China
India インド	KOSMEK LTD. - INDIA 支店	TEL. +91-9880561695 4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India
Thailand タイ	タイ事務所 Thailand Representative Office	TEL. +66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Taiwan 台湾	盈生貿易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd. 総代理店	TEL. +886-2-82261860 FAX. +886-2-82261890 台湾新北市中和區建八路2號16F-4 (遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511
Philippines フィリピン	G.E.T. Inc, Phil. 総代理店	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427
Indonesia インドネシア	PT. Yamata Machinery 総代理店	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

エリア別営業拠点



Global Network



●記載以外の仕様および寸法については、別途お問い合わせください。
●このカタログの仕様は予告なしに変更することがあります。



JQA-QMA10823
コスメック本社

